

## L/AN antiabrasiva



### SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	NERO
Peso specifico:	1.30 gr/cm <sup>3</sup>
Durezza:	60 Shore A
Carico di rottura:	80 Kg/cm <sup>2</sup>
Allungamento:	300 %
Compressione (22 ore a 70° C):	-
Resistenza allo strappo	-
Perdita abrasione DIN 53516:	200 mm <sup>3</sup>

Temperatura

-25°C + 80°C

#### IMPIEGO:

Utilizzata comunemente come antivibrante nei prefabbricati o come protezione delle camere di sabbiatura. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia  
a richiesta Liscia/I.T.

**DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5):** -

SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	-	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2/2.5	-	1.2	10
da 3 a 10	pronta	1.2	10
da 12 a 20	pronta	1.2	5
da 20 a 50	-	1	1

**Formati producibili:** Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella