

L/AO antiolio



SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	NERO
Peso specifico:	1.4 gr/cm ³
Durezza:	70 Shore A
Carico di rottura:	90 Kg/cm ²
Allungamento:	300 %
Compressione (22 ore a 70° C):	-
Resistenza allo strappo	-
VARIAZIONE DI VOLUME (72 ore a 70° C)	
ASTM nr. 1	- 2 %
ASTM nr. 2	-1 %
ASTM nr. 3	8 %
Temperatura	-20°C + 100°C

IMPIEGO:

Ottima resistenza agli oli, grassi minerali ed animali, ottima resistenza alle escursioni termiche ed all'invecchiamento. Buone proprietà meccaniche, bassa deformazione permanente e bassa permeabilità ai gas. Superficie brillante.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

a richiesta I.T./I.T.

DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5):

50, 60, 70, 80

SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	pronta	1.4	10
1.5	pronta	1.4	10
2/2.5	pronta	1.4	10
da 3 a 10	pronta	1.4	10
da 12 a 20	pronta	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

Formati producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella