

## L/CI I.T./I.T. con tela impressione tela



### SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	NERO
Peso specifico:	1.6 gr/cm <sup>3</sup>
Durezza:	70 Shore A
Carico di rottura:	40 Kg/cm <sup>2</sup>
Allungamento:	200 %
Compressione (22 ore a 70° C):	-
Resistenza allo strappo	-
Perdita abrasione DIN 53516:	-
Temperatura:	-25° C +70°C

### IMPIEGO:

Adatta per usi correnti, senza specifiche caratteristiche di resistenza al calore. Ha una buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'ozono. Viene solitamente tranciata e impiegata come guarnizione industriale. L'impressione tela in superficie permette una migliore aderenza e facilita l'attacco in fase di incollaggio.

### SUPERFICIE: I.T./I.T.

**DUREZZE PRODUCIBILI** (Shore A±5):  
50, 60, 70, 80, 90.

SPESSORE mm.	TELE	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1.5	1	pronta	1.4	10
2 e 2.5	1	pronta	1.4	10
3 e 4	1	pronta	1.4	10
da 4 a 10	2	pronta	1.4	10
da 12 a 20	2	--	1.4	5
da 25 a 50	2	--	1	1

**Formati producibili:** Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella