

L/CT con tela



SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	NERO
Peso specifico:	1.6 gr/cm ³
Durezza:	70 Shore A
Carico di rottura:	40 Kg/cm ²
Allungamento:	200 %
Compressione (22 ore a 70° C):	-
Resistenza allo strappo	-
Perdita abrasione DIN 53516:	-
Temperatura:	- 25° C + 70° C

IMPIEGO:

Gomma con inserti tessili adatta per usi correnti, senza specifiche caratteristiche di resistenza al calore. Ha una buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'ozono. Viene solitamente tranciata e impiegata come guarnizione industriale. E' la gomma comunemente più utilizzata in commercio.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5):

50, 60, 70, 80, 90.

SPESSORE mm.	TELE	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1.5	1	pronta	1.2/1.4	10
2 e 2.5	1	pronta	1.2/1.4	10
3 e 4	1	pronta	1.2/1.4	10
da 4 a 10	2	pronta	1.2/1.4	10
da 12 a 20	2	pronta	1.2	5
da 25 a 50	2	--	1	1

Formati producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella