

L/NE neoprene economico



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Colore: | NERO |
| Peso specifico: | 1.5 gr/cm ³ |
| Durezza: | 70 Shore A |
| Carico di rottura: | 50 Kg/cm ² |
| Allungamento: | 250 % |
| Compressione (22 ore a 70° C): | 40 % |
| Resistenza allo strappo | - |
| Perdita abrasione DIN 53516: | - |
| Temperatura | -20°C + 100°C |

IMPIEGO:

Gomma con contenuto di neoprene pari ad un 30%. Discreta resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento, discreta resistenza agli oli minerali e vegetali. Discreta resistenza all'acqua di mare. Buona anche la resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione. Adatta quando vengono richieste diverse ma concomitanti esigenze.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia
a richiesta I.T./I.T.

DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5):

50, 60, 70, 80.

| SPESSORE mm. | STOCK | ALTEZZA mt | LUNGHEZZA mt |
|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 1 | pronta | 1.2 | 10 |
| 1.5 | pronta | 1.2 | 10 |
| 2/2.5 | pronta | 1.2 | 10 |
| da 3 a 10 | pronta | 1.2 | 10 |
| da 12 a 20 | pronta | 1.2 | 5 |
| da 25 a 50 | - | 1 | 1 |

Formati producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella