

## L/NO neoprene



### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore:</b>	NERO
<b>Peso specifico:</b>	1.5 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Durezza:</b>	60 Shore A
<b>Carico di rottura:</b>	60 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Allungamento:</b>	300 %
<b>Compressione (22 ore a 70° C):</b>	-
<b>Resistenza allo strappo</b>	-

Temperatura -20°C + 100°C

### IMPIEGO:

Ottima resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento, Buona la resistenza agli oli minerali e vegetali. Discreta la resistenza all'acqua di mare. Buona anche la resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione. Discreta resistenza all'abrasione. Adatta quando vengono richieste diverse ma concomitanti esigenze.

SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	pronta	1.4	10
1.5	pronta	1.4	10
2/2.5	pronta	1.4	10
da 3 a 10	pronta	1.4	10
da 12 a 20	pronta	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia  
a richiesta I.T./I.T.

**DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5):**  
50, 60, 70, 80

**Formati producibili:** Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella