

## L/SA sabbiatrice



<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
<b>Colore:</b>	NERO
<b>Peso specifico:</b>	1.15 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Durezza:</b>	65 Shore A
<b>Carico di rottura:</b>	180 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Allungamento:</b>	400 %
<b>Compressione (22 ore a 70° C):</b>	31 %
<b>Resistenza allo strappo</b>	55 kg/cm
<b>Perdita abrasione DIN 53516:</b>	120 mm <sup>3</sup>
<b>AGENTI TERMICI (72 ore a 70° C)</b>	
<b>Durezza:</b>	3 Shore A
<b>Carico di rottura:</b>	- 10 %
<b>Allungamento:</b>	- 15 %
<b>Temperatura</b>	-25°C + 80°C

### IMPIEGO:

Utilizzata specificatamente come protezione delle camere di sabbiatura. Particolarmente indicata per offrire ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

**SUPERFICIE:** Liscia/I.T.

**DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5): 65.**

<b>SPESSORE</b> mm.	<b>STOCK</b>	<b>ALTEZZA</b> mt	<b>LUNGHEZZA</b> mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2/2.5	-	1.4	10
da 3 a 10	pronta	1.4	10
da 12 a 20	pronta	1.4	5
da 20 a 50	-	1	1

**Formati producibili:** Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella