

L/TI I.T./I.T. tutta gomma impressione tela



SPECIFICHE TECNICHE	
Colore:	NERO
Peso specifico:	1.6 gr/cm ³
Durezza:	70 Shore A
Carico di rottura:	40 Kg/cm ²
Allungamento:	200 %
Compressione (22 ore a 70° C):	-
Resistenza allo strappo	-
Perdita abrasione DIN 53516:	-
Temperatura	25° C + 70° C

IMPIEGO:

Adatta per usi correnti, senza specifiche caratteristiche di resistenza al calore. Ha una buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'ozono. Viene solitamente tranciata e impiegata come guarnizione industriale. L'impressione tela in superficie permette una migliore aderenza e facilita l'attacco in fase di incollaggio.

SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	pronta	1.4	10
2/2.5	pronta	1.4	10
da 3 a 10	pronta	1.4	10
da 12 a 20	-	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

SUPERFICIE: I.T./I.T.

DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5): **50, 60, 70, 80, 90**

Formati producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella.