

L/AE antiolio economico



SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	NERO
Peso specifico:	1.5 gr/cm ³
Durezza:	70 Shore A
Carico di rottura:	50 Kg/cm ²
Allungamento:	250 %
Compressione (22 ore a 70° C):	-
Resistenza allo strappo	-
Perdita abrasione DIN 53516:	-
Temperatura	-20°C + 80°C

IMPIEGO:

Gomma antiolio con contenuto di nitrile pari ad un 30%. Buona resistenza agli oli e grassi non aggressivi, buona resistenza all'invecchiamento. Buone proprietà meccaniche. E' la gomma antiolio più utilizzata sul mercato adatta per usi generici.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia
a richiesta I.T./I.T.

DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5):
50, 60, 70, 80.

SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	pronta	1.2	10
1.5	pronta	1.2	10
2/2.5	pronta	1.2	10
da 3 a 10	pronta	1.2	10
da 12 a 20	pronta	1.2	5
da 25 a 50	-	1	1

Formati producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella