

## EPDM / LN



### IMPIEGO

Tubo flessibile per mandata in pressione di aria, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.

### STRUTTURA

**Sottostrato:** liscio, nero, in gomma EPDM.

**Inserti:** tessili sintetici.

**Copertura:** liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono.

**Superficie:** liscia.

**Norme:** ISO 1307









**Temperatura:** -40°C / +125°C    -40°F / +257°F

### CONFEZIONAMENTO

**Imballo :** in polietilene trasparente

### MARCATURA:

EUROCORD® - HOT WATER 100°C - ISO 1307

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	10	30	-	82	50	50-100
5	11	10	30	-	93	50	50-100
6	12	10	30	-	102	60	50-100
7	13	10	30	-	120	70	50-100
8	15	10	30	-	160	80	50-100
10	17	10	30	-	185	100	50-100
12	17	10	30	-	155	120	50-100
13	19	10	30	-	180	130	50-100
15	21	10	30	-	205	150	50-100
19	26	10	30	-	310	190	50-100
20	30	10	30	-	480	200	50-100
22	30	10	30	-	390	220	50-100
25	33	10	30	-	550	250	50-100
25	35	10	30	-	610	250	50-100