

SAE 100 R3



IMPIEGO

Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme SAE J 517 100R3 / EN 854 tipo R3

STRUTTURA

Sottostrato : liscio in gomma NBR di colore nero

Inserti : due trecce di filati sintetici ad alta resistenza

Copertura : gomma CR resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti

Superficie : liscia ad impressione tela

Norme: SAE J517 100 R3, EN 854 TYPE R3, ISO 1307









Temperatura: -40°C / +100°C -40°F / +212°F

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene rosso

MARCATURA:

EUROCORD® EN 854 - SAE 100 R3 -diameter-production quarter

							
mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
4,8	3/16"	12,7	105	420	160	60	10/100
6,4	1/4"	14,3	85	340	180	80	10/100
7,9	5/16"	17,5	84	336	265	100	10/100
9,5	3/8"	19,1	78	312	295	100	10/100
12,7	1/2"	23,7	70	280	425	125	10/100
15,9	5/8"	27	60	240	500	140	10/100
19	3/4"	31,8	50	200	700	150	10/100
25,4	1"	38,1	40	160	845	205	10/100
31,8	1 1/4"	44,5	25	100	990	255	10/100