

# SAE 100 R4



## IMPIEGO

Idoneo alla mandata ed aspirazione di oli idraulici negli impianti oleodinamici. Particolarmente utilizzato a livello agricolo ed industriale; montato e raccordato sulle macchine agricole, macchine industriali, presse, ecc...

## STRUTTURA

**Sottostrato** : gomma nera NBR resistente agli oli idraulici

**Inserti** : spirale metallica con inserti tessili sintetici

**Copertura** : gomma NEOPRENE resistente all'ozono, agli agenti atmosferici ed ai carburanti

**Superficie** : liscia ad impressione tela

**Norme**: ISO 1307









**Temperatura**: -40°C / +100°C    -40°F / +212°F

## CONFEZIONAMENTO

**Imballo** : in polietilene rosso

## MARCATURA:

EUROCORD® SAE 100 R 4 I. D. mm

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	29	21	84	0,8	522	50	40
22	32	17	68	0,8	616	60	40
25,4	35	17	68	0,8	638	65	40
28	39	17	68	0,8	834	78	40
30	41	17	68	0,8	803	82	40
32	42	14	56	0,8	848	85	40
38	49	10	40	0,8	1075	95	40
50,8	62	7	28	0,8	1544	135	40
63,5	75,5	4	16	0,8	2018	180	40
76,2	88	4	16	0,8	2505	225	40
90	103	3	12	0,8	3162	270	20/40
101,6	115	2	8	0,8	4000	400	20/40