

ABRATEON / 40



IMPIEGO

Idoneo al trasporto a bassa pressione di prodotti abrasivi e fluidi in genere, in particolare betoncino, intonaco, gesso, ghiaia e malta. Viene utilizzato a corredo di pompe ad alta pressione o pompe peristaltiche.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera antiabrasiva (NR/SBR)

Inserti: tessuti sintetici ad alta tenacità

Copertura: in gomma nera antiabrasiva (NR/SBR) resistente agli agenti atmosferici

Superficie : liscia ad impressione tela

Norme: ISO 1307,









Temperatura: -40°C / +70°C -40°F / +158°F

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene trasparente

MARCATURA:

EUROCORD® ABRABETON W.P. 40 BAR

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
20	31	40	120	-	360	200	40
25	37	40	120	-	683	254	40/61
30	42	40	120	-	930	300	40
30	45	40	120	-	1046	300	40
35	49	40	120	-	1136	350	40
40	55	40	120	-	1370	400	40
50	66	40	120	-	1746	508	40
50	68	40	120	-	1968	508	40
50	70	40	120	-	2271	508	40
50	74	40	120	-	2800	508	40