

ASPIRDUST / SP



IMPIEGO

Per aspirazione di aria e fumi industriali. Particolarmente indicato dove vengono richiesti ridotti raggi di curvatura, leggerezza e flessibilità. Trova ampia applicazione negli impianti di aspirazione industriale.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera EPDM

Inserti: tessuti sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata

Copertura: in gomma nera EPDM resistente agli agenti atmosferici, ozono e abrasione


Superficie: liscia ad impressione tela

Norme: ISO 1307,

Temperatura: -20°C / +70°C -40°F / +158°F

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene nero

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
30	3,5	-	-	0,6	-	120	40
32	3,5	-	-	0,6	-	130	40
35	3,5	-	-	0,6	-	140	40
38	3,5	-	-	0,6	-	150	40
40	3,5	-	-	0,6	-	160	40
45	3,5	-	-	0,6	-	180	40
50	3,5	-	-	0,6	-	200	40
60	3,5	-	-	0,6	-	240	40
70	3,5	-	-	0,6	-	280	40
75	3,5	-	-	0,6	-	300	40
80	3,5	-	-	0,6	-	320	40
90	3,5	-	-	0,6	-	360	40
100	3,5	-	-	0,6	-	400	40