

CARBO / ECO



IMPIEGO

Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.

STRUTTURA

Sottostrato : liscio in gomma nera (NBR) resistente agli oli minerali, ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50% e alle benzine senza piombo con contenuto di MTBE non superiore al 5%

Inserti : tessuti, sintetici

Copertura : gomma nera (CR/NBR) resistente ai lubrificanti, ai carburanti all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Superficie : liscia

Norme: ISO 1307









Temperatura: -35°C / +70°C 31°F / +158°F

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene trasparente

MARCATURA:

EUROCORD® SPECIAL GREEN FUEL - ISO 1307

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
4	9	10	30	-	60	40	100
5	10	10	30	-	80	50	100
6	13	10	30	-	140	60	100
7	13	10	30	-	130	70	100
8	14,5	10	30	-	160	80	100
10	16	10	30	-	170	100	100