

CARBO / HD 10



IMPIEGO

Idoneo alla mandata di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico in sola mandata delle autoferrocisterne, nelle raffinerie e stazioni di servizio

STRUTTURA

Sottostrato : gomma NBR di colore nero, resistente ai carburanti, con contenuto aromatico non superiore al 40%

Inserti : tessili e sintetici con cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica

Copertura : gomma NBR / SBR resistente ai carburanti, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici

Superficie : liscia ad impressione tela

Norme: ISO 1307

Temperatura: -35°C / +70°C 31°F / +158°F

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene rosso

MARCATURA:

EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
25	35	10	30	-	615	250	40
30	40	10	30	-	693	300	40
32	42	10	30	-	751	320	40
35	45	10	30	-	880	350	40
40	50	10	30	-	914	400	40
45	56	10	30	-	1137	450	40
50	62	10	30	-	1280	500	40
60	72	10	30	-	1598	600	40