

# CHIMICO / HD



## IMPIEGO

Idoneo alla mandata di solventi, acidi organici e inorganici, sali, basi, chetoni ad alta concentrazione

## STRUTTURA

**Sottostrato** : liscio in gomma EPDM di colore nero resistente ai solventi ed ai prodotti chimici

**Inserti** : tessuti tessili sintetici ad alta resistenza

**Copertura** : in gomma EPDM / SBR resistente ai solventi, ai prodotti chimici all'abrasione e agli agenti atmosferici

**Superficie** : liscia ad impressione tela

**Norme**: ISO 1307,

**Temperatura**: -40°C / +120°C      -40°F / +248°F

## CONFEZIONAMENTO

**Imballo** : in polietilene trasparente

## MARCATURA:

EUROCORD® CHIMICO / HD W.P. 10 BAR

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
10	18	10	30	-	180	100	40
12	20	10	30	-	210	120	40
15	25	10	30	-	250	150	40
18	28	10	30	-	280	180	40
20	29	10	30	-	320	200	40
25	34	10	30	-	420	250	40
30	42	10	30	-	700	300	40
35	48	10	30	-	850	350	40
40	55	10	30	-	1050	400	40
45	62	10	30	-	1370	450	40
51	66	10	30	-	1490	510	40
60	76	10	30	-	2400	600	40