# FAT ALIMENT / SP

## IMPIEGO

Idoneo alla mandata ed aspirazione massima di liquidi alimentari contenenti grassi: latte e suoi derivati, oli, grassi animali e vegetali

## STRUTTURA

**Sottostrato** : liscio in gomma sintetica atossica di colore bianco resistente ai prodotti grassi, conforme alla normativa F.D.A. – TITLE 21- ITEM 177.2600

**Inserti** : tessili sintetici ad alta resistenza e spirale di metallo

**Copertura** : liscia ad impressione tela, in gomma sintetica blu resistente ai prodotti grassi, agli agenti atmosferici e all'abrasione

**Superficie** : liscia ad impressione tela

**Norme**: ISO 1307,

**Temperatura**: -40°C / +80°C -40°F / +176°F

## CONFEZIONAMENTO

**Imballo** : in polietilene trasparente

## MARCATURA:

EUROCORD® FOOD QUALITY HOSE ACCORDING F.D.A.

| mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | mt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 30 | 0,7 | - | 120 | 40 |
| 30 | 10 | 30 | 0,7 | - | 150 | 40 |
| 32 | 10 | 30 | 0,7 | - | 150 | 40 |
| 35 | 10 | 30 | 0,7 | - | 175 | 40 |
| 38 | 10 | 30 | 0,7 | - | 200 | 40 |
| 40 | 10 | 30 | 0,7 | - | 210 | 40 |
| 51 | 10 | 30 | 0,7 | - | 250 | 40 |
| 60 | 10 | 30 | 0,7 | - | 360 | 40 |
| 70 | 10 | 30 | 0,7 | - | 420 | 40 |
| 76 | 10 | 30 | 0,7 | - | 450 | 40 |
| 80 | 10 | 30 | 0,7 | - | 480 | 40 |
| 102 | 10 | 30 | 0,7 | - | 600 | 20 |