

POMPE ACQUA / 10



IMPIEGO

Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda. Può essere appiattito e avvolto su aspi

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma SBR di colore nero

Inseriti: tessuti sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

Norme: ISO 1307

Temperatura: -25°C / +70°C -13°F / +158°F

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

MARCATURA

EUROCORD® POMPE ACQUA - WATER LAYFLAT W.P. 10 BAR

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
25	31	10	30	-	338	-	40
30	36	10	30	-	411	-	40
40	46	10	30	-	558	-	40
45	52	10	30	-	663	-	40
50	57	10	30	-	751	-	40
60	67	10	30	-	990	-	40
70	77	10	30	-	1081	-	40
76	83	10	30	-	1173	-	40
80	87	10	30	-	1308	-	20/40
90	97	10	30	-	1464	-	20/40
100	108	10	30	-	1660	-	20/40
120	128	10	30	-	2360	-	20
150	160	10	30	-	3400	-	20
203	217	10	30	-	6164	-	20
254	270	10	30	-	7450	-	20
300	316	10	30	-	10449	-	20