

EUROCORD®

PROTECH / HD



IMPIEGO

Guaina per protezioni di cavi elettrici e tubazioni delle macchine saldatrici e in tutte le applicazioni ove viene richiesta una protezione particolarmente gravosa.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NR/CBR di colore nero

Inserti: tessili, sintetici

Copertura: in gomma NR/SBR di colore nero, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento









Superficie: liscia ad impressione tela

Norme: ISO 1307,

Temperatura: -30°C / +80°C -22°F / +176°F

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene grigio

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	22	-	-	-	125	-	40
20	23	-	-	-	131	-	40
22	25	-	-	-	143	-	40
25	28	-	-	-	164	-	40
28	31	-	-	-	180	-	40
30	33	-	-	-	192	-	40
32	35	-	-	-	204	-	40
35	38	-	-	-	223	-	40
38	41	-	-	-	241	-	40
40	43	-	-	-	253	-	40
42	45	-	-	-	266	-	40
51	54	-	-	-	319	-	40
57	60	-	-	-	357	-	40