SABBIA / HD 18

IMPIEGO

Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti. Particolarmente utilizzato negli impianti di sabbiatura.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NR antiabrasiva antistatica di colore nero
Inserti: tessili, sintetici
Copertura: in gomma NR di colore nero antistatica resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento
Superficie : liscia ad impressione tela
Norme: ISO 1307, DIN 53516
Temperatura: -40°C / +70°C -40°F / +158°F

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene nero

MARCATURA:

EUROCORD® SABBIA HD WP 18 BAR 65 mm^3 DIN 53516

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
13	25	18	60	-	434	127	40
16	30	18	60	-	583	160	40
19	34	18	60	-	696	190	40
25	40	18	60	-	837	254	40
30	45	18	60	-	987	300	40
32	48	18	60	-	1138	320	40
35	54	18	60	-	1507	350	40
40	60	18	60	-	1803	400	40
50	72	18	60	-	2347	508	40
60	82	18	60	-	2816	600	40
80	105	18	60	-	4247	800	40