

# 81/AC

Foto: Ø 200



Ø	h	W	RULLO	RULLO	h	RULLO	RULLO	Codice	€
100	30	39	12	70				<b>81.R100AC</b>	
125	37.5	49	15	100				<b>81.R125AC</b>	
125	37.5	45	15	100				<b>81.R125ACM</b>	
140	37.5	49	20	120				<b>81.R140AC</b>	
140	37.5	45	20	120				<b>81.R140ACM</b>	
150	37.5	49	20	130				<b>81.R150AC</b>	
150	37.5	45	20	130				<b>81.R150ACM</b>	
160	40	58	20	145				<b>81.R160AC</b>	
160	40	50	20	145				<b>81.R160ACM</b>	
180	50	58	20	175				<b>81.R180AC</b>	
180	50	58	25	175				<b>81.R180ACF25</b>	
200	50	58	20	200				<b>81.R200AC</b>	
200	50	58	25	200				<b>81.R200ACF25</b>	
250	60	84	25	280				<b>81.R250AC</b>	
250	60	75	25	280				<b>81.R250ACM</b>	

Ruota in gomma anticalore, flange in lamiera d'acciaio, mozzo su cuscinetti a rulli.

High temperature rubber type, steel flanges, hub on roller bearing.

Roue à bandage en caoutchouc anti-chaleur, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux.

Hitzebeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech. Nabe auf Rollenlager.

Rueda de caucho para altas temperaturas, juntas de acero, cubo sobre cojinetes de rodillos.

## SERIE MEDIA



# 50/AC

Foto: Ø 200



Ø	h	W	W	W	W	W	W	h	RULLO	RULLO	RULLO	RULLO	Codice	€
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	70					<b>50.R100AC</b>	
125	37.5	153	85x115	60x80	9	44	50	100					<b>50.R125AC</b>	
140	37.5	174	85x115	60x80	9	45	50	120					<b>50.R140AC</b>	
150	37.5	179	85x115	60x80	9	45	50	130					<b>50.R150AC</b>	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	145					<b>50.R160AC</b>	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	175					<b>50.R180AC</b>	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	200					<b>50.R200AC</b>	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280					<b>50.R250AC</b>	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc antichaleur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, hitzebeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

# 51 / AC

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	h	RULLO	Codice	€
100	30	123	85x100	60x80	9	40	70	<input type="checkbox"/>	<b>51.R100AC</b>	
125	37.5	153	95x110	60x80	9	50	100	<input type="checkbox"/>	<b>51.R125AC</b>	
140	37.5	174	95x110	60x80	9	50	120	<input type="checkbox"/>	<b>51.R140AC</b>	
150	37.5	179	95x110	60x80	9	50	130	<input type="checkbox"/>	<b>51.R150AC</b>	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	145	<input type="checkbox"/>	<b>51.R160AC</b>	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	175	<input type="checkbox"/>	<b>51.R180AC</b>	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	200	<input type="checkbox"/>	<b>51.R200AC</b>	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	280	<input type="checkbox"/>	<b>51.R250AC</b>	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc anti-chaueur avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

# 600 / AAC

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	h	RULLO	Codice	€
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	70	<input type="checkbox"/>	<b>600/A.R100AC</b>
125	37.5	153	85x115	60x80	9	44	50	100	<input type="checkbox"/>	<b>600/A.R125AC</b>
150	37.5	179	85x115	60x80	9	45	50	130	<input type="checkbox"/>	<b>600/A.R150AC</b>
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	145	<input type="checkbox"/>	<b>600/A.R160AC</b>
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	175	<input type="checkbox"/>	<b>600/A.R180AC</b>
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	200	<input type="checkbox"/>	<b>600/A.R200AC</b>

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc anti-chaueur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

# 56 / AC

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	h	RULLO	Codice	€
100	30	123	10	41	40	70	<input type="checkbox"/>	<b>56.R100AC.10</b>		
100	30	123	12	41	40	70	<input type="checkbox"/>	<b>56.R100AC.12</b>		
125	37.5	153	12	44	50	100	<input type="checkbox"/>	<b>56.R125AC</b>		
140	37.5	174	12	45	50	120	<input type="checkbox"/>	<b>56.R140AC</b>		
150	37.5	179	12	45	50	130	<input type="checkbox"/>	<b>56.R150AC</b>		
160	40	190	12	53	60	145	<input type="checkbox"/>	<b>56.R160AC</b>		
180	50	208	12	55	60	175	<input type="checkbox"/>	<b>56.R180AC</b>		
200	50	230	12	54	60	200	<input type="checkbox"/>	<b>56.R200AC</b>		

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc anti-chaueur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

# 656/AAC

Foto: Ø 200



Ø	h	W	W	W	W	W	RULLO	Codice	€
100	30	123	10	41	40	70	<input type="checkbox"/>	656/A.R100AC.10	
100	30	123	12	41	40	70	<input type="checkbox"/>	656/A.R100AC.12	
125	37.5	153	12	44	50	100	<input type="checkbox"/>	656/A.R125AC	
150	37.5	179	12	45	50	130	<input type="checkbox"/>	656/A.R150AC	
160	40	190	12	53	60	145	<input type="checkbox"/>	656/A.R160AC	
180	50	208	12	55	60	175	<input type="checkbox"/>	656/A.R180AC	
200	50	230	12	54	60	200	<input type="checkbox"/>	656/A.R200AC	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir anti-chaueur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

# 52/AC

Foto: Ø 200



Ø	h	W	W	W	W	W	RULLO	Codice	€
100	30	123	20x50	41	40	70	<input type="checkbox"/>	52.R100AC	
125	37.5	153	27x60	44	50	100	<input type="checkbox"/>	52.R125AC	
140	37.5	174	27x60	45	50	120	<input type="checkbox"/>	52.R140AC	
150	37.5	179	27x60	45	50	130	<input type="checkbox"/>	52.R150AC	
160	40	190	27x60	53	60	145	<input type="checkbox"/>	52.R160AC	
180	50	208	27x60	55	60	175	<input type="checkbox"/>	52.R180AC	
200	50	230	27x60	54	60	200	<input type="checkbox"/>	52.R200AC	
250	60	293	27x60	77	90	280	<input type="checkbox"/>	52.R250AC	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc anti-chaueur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

## 52/AC A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	52.R100ACP2060	20x60	52.R125ACP20	20x60	52.R140ACP20	20x60	52.R150ACP20	20x60	52.R160ACP20	20x60	52.R180ACP20
22x60	52.R100ACP22	22x60	52.R125ACP22	22x60	52.R140ACP22	22x60	52.R150ACP22	22x60	52.R160ACP22	22x60	52.R180ACP22
27x60	52.R100ACP27										
Ø 200											
			Codice €								
		20x60	52.R200ACP20								
		22x60	52.R200ACP22								

# 620/AAC

Foto: Ø 200



								RULLO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Codice	€
100	30	123	20x50	41	40	70			620/A.R100AC	
125	37.5	153	27x60	44	50	100			620/A.R125AC	
150	37.5	179	27x60	45	50	130			620/A.R150AC	
160	40	190	27x60	53	60	145			620/A.R160AC	
180	50	208	27x60	55	60	175			620/A.R180AC	
200	50	230	27x60	54	60	200			620/A.R200AC	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc anti-chaleur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

## 620/AAC A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	620/A.R100AC20		20x60	620/A.R125AC20		20x60	620/A.R150AC20		20x60	620/A.R160AC20	
22x60	620/A.R100AC22		22x60	620/A.R125AC22		22x60	620/A.R150AC22		22x60	620/A.R180AC22	
27x60	620/A.R100AC27									620/A.R200AC22	

# 840/NV

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	Ø <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	40	15	33	150	840/NV.B080		
100	35	40	15	34	180	840/NV.B100		
125	40	49	15	38	350	840/NV.B125		
150	40	49	20	48	380	840/NV.B150		
160	40	59	20	50	480	840/NV.B160		
175	50	59	20	53	530	840/NV.B175		
200	50	59	20	44	550	840/NV.B200		
250	60	75	25	50	1100	840/NV.B250		

Ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

## SERIE MEDIA



# 50/840NV

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	50/840NV.B080		
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	50/840NV.B100		
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/840NV.B125		
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	50/840NV.B150		
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	50/840NV.B175		
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/840NV.B200		
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	50/840NV.B250		

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, medium duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

# 51/840NV

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	51/840NV.B080			
100	35	123	85x100	60x80	9	40	110	51/840NV.B100			
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	51/840NV.B125			
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	51/840NV.B150			
175	50	206	110x145	80x105	11	60	280	51/840NV.B175			
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	51/840NV.B200			
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400	51/840NV.B250			

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate fixed castor, medium duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support fixe, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

# 600/A840NV

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90			600/A840NV.B080	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110			600/A840NV.B100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180			600/A840NV.B125	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220			600/A840NV.B150	
175	50	206	110x135	80X105	11	55	60	280			600/A840NV.B175	
200	50	230	110x135	80X105	11	54	60	300			600/A840NV.B200	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

## SERIE PESANTE



### 700/NV

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150			<b>700/NV.B080</b>	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180			<b>700/NV.B100</b>	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350			<b>700/NV.B125</b>	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380			<b>700/NV.B150</b>	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530			<b>700/NV.B175</b>	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550			<b>700/NV.B200</b>	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100			<b>700/NV.B250</b>	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, heavy duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, ruota de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

### 710/NV

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	112	85x100	60x80	9	40	40	150			<b>710/NV.B080</b>	
100	35	132	85x100	60x80	9	40	40	180			<b>710/NV.B100</b>	
125	40	159	95x110	60x80	9	50	50	350			<b>710/NV.B125</b>	
150	40	187	110x145	80x105	11	50	50	380			<b>710/NV.B150</b>	
175	50	214	110x145	80x105	11	60	60	530			<b>710/NV.B175</b>	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	60	550			<b>710/NV.B200</b>	
250	60	308	160x200	120x160	15	90	90	1100			<b>710/NV.B250</b>	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate fixed castor, heavy duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support fixe, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado, ruota de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

### 700/NVP

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150			<b>700/NVP.B080</b>	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180			<b>700/NVP.B100</b>	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350			<b>700/NVP.B125</b>	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380			<b>700/NVP.B150</b>	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530			<b>700/NVP.B175</b>	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550			<b>700/NVP.B200</b>	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100			<b>700/NVP.B250</b>	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; ruota de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

# 86/AT

Foto: Ø 200



Ø	Hub	Width	Height	Weight	BOCCOLA	Codice	€
80	35	40	12	150	■	<b>86/AT.080</b>	
100	35	40	12	200	■	<b>86/AT.100</b>	
125	40	48	15	250	■	<b>86/AT.125</b>	
150	50	58	20	275	■	<b>86/AT.150</b>	
200	50	58	20	300	■	<b>86/AT.200</b>	

Ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

## SERIE MEDIA



# 50/AT

Foto: Ø 200



Ø	Hub	Height	Plate Size	Plate Size	Plate Size	Height	Width	Weight	BOCCOLA	Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	90	■	<b>50/AT.080</b>	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	■	<b>50/AT.100</b>	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	■	<b>50/AT.125</b>	
150	50	185	110x135	80x105	11	53	60	220	■	<b>50/AT.150</b>	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	■	<b>50/AT.200</b>	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

# 51/AT

Foto: Ø 200



Ø	Hub	Height	Plate Size	Plate Size	Plate Size	Width	Weight	BOCCOLA	Codice	€
80	35	104	85x100	60x80	9	40	90	■	<b>51/AT.080</b>	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	110	■	<b>51/AT.100</b>	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	■	<b>51/AT.125</b>	
150	50	185	110x145	80x105	11	60	220	■	<b>51/AT.150</b>	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	■	<b>51/AT.200</b>	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate fixed castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support fixe, zingué, série moyenne, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.



# 600/AT

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	W x D	W x D	W x D	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	90
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180
150	50	185	110x135	80x105	11	53	60	220
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300

BOCCOLA



Codice

600/AT.080

600/AT.100

600/AT.125

600/AT.150

600/AT.200

€

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

# 56/AT

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>
80	35	104	10	41	40	90
80	35	104	12	41	40	90
100	35	123	10	41	40	110
100	35	123	12	41	40	110
125	40	153	12	44	50	180
150	50	185	12	53	60	220
200	50	230	12	54	60	300

BOCCOLA



Codice

56/AT.080.10

56/AT.080.12

56/AT.100.10

56/AT.100.12

56/AT.125

56/AT.150

56/AT.200

€

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Bolt hole swivel castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support à oeil, zingué, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

# 656/AT

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>
80	35	104	10	41	40	90
80	35	104	12	41	40	90
100	35	123	10	41	40	110
100	35	123	12	41	40	110
125	40	153	12	44	50	180
150	50	185	12	53	60	220
200	50	230	12	54	60	300

BOCCOLA



Codice

656/AT.080.10

656/AT.080.12

656/AT.100.10

656/AT.100.12

656/AT.125

656/AT.150

656/AT.200

€

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel bolt hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

# 52/AT

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Wheel	Hub	Pin	Bracket	Washer	BOCCOLA	Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	90	■	52/AT.080	
100	35	123	20x50	41	40	110	■	52/AT.100	
125	40	153	27x60	44	50	180	■	52/AT.125	
150	50	185	27x60	53	60	220	■	52/AT.150	
200	50	230	27x60	54	60	300	■	52/AT.200	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.



## 52/AT A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	52/AT.080P22	22x60	52/AT.100P22	22x60	52/AT.125P20	20x60	52/AT.150P20	20x60	52/AT.200P20
27x60	52/AT.080P27	27x60	52/AT.100P27	22x60	52/AT.125P22	22x60	52/AT.150P22	22x60	52/AT.200P22
Fil 8M	52/AT.080F8	Fil 8M	52/AT.100F8	Fil 12M	52/AT.125F12	Fil 12M	52/AT.150F12	Fil 12M	52/AT.200F12
Fil 10M	52/AT.080F10	Fil 10M	52/AT.100F10	Fil 14M	52/AT.125F14	Fil 14M	52/AT.150F14	Fil 14M	52/AT.200F14
Fil 12M	52/AT.080F12	Fil 12M	52/AT.100F12	Fil 16M	52/AT.125F16	Fil 16M	52/AT.150F16	Fil 16M	52/AT.200F16
Fil 16M	52/AT.080F16	Fil 16M	52/AT.100F16						

# 620/AT

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Wheel	Hub	Pin	Bracket	Washer	BOCCOLA	Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	90	■	620/AT.080	
100	35	123	20x50	41	40	110	■	620/AT.100	
125	40	153	27x60	44	50	180	■	620/AT.125	
150	50	185	27x60	53	60	220	■	620/AT.150	
200	50	230	27x60	54	60	300	■	620/AT.200	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.



## 620/AT A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	620/AT.080P22	22x60	620/AT.100P22	20x60	620/AT.125P20	20x60	620/AT.150P20	20x60	620/AT.200P20
27x60	620/AT.080P27	27x60	620/AT.100P27	22x60	620/AT.125P22	22x60	620/AT.150P22	22x60	620/AT.200P22
Fil 8M	620/AT.080F8	Fil 8M	620/AT.100F8	Fil 12M	620/AT.125F12	Fil 12M	620/AT.150F12	Fil 12M	620/AT.200F12
Fil 10M	620/AT.080F10	Fil 10M	620/AT.100F10	Fil 14M	620/AT.125F14	Fil 14M	620/AT.150F14	Fil 14M	620/AT.200F14
Fil 12M	620/AT.080F12	Fil 12M	620/AT.100F12	Fil 16M	620/AT.125F16	Fil 16M	620/AT.150F16	Fil 16M	620/AT.200F16
Fil 16M	620/AT.080F16	Fil 16M	620/AT.100F16						

## SERIE PESANTE



### 700/AT

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	35	112	85x105	60x80	9	39	40	150			<b>700/AT.080</b>	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	200			<b>700/AT.100</b>	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	250			<b>700/AT.125</b>	
150	50	191	110x140	80x105	11	53	60	275			<b>700/AT.150</b>	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	300			<b>700/AT.200</b>	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, heavy duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda negra en resina fenolica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

### 710/AT

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	35	112	85x100	60x80	9	40	150				<b>710/AT.080</b>	
100	35	132	85x100	60x80	9	40	200				<b>710/AT.100</b>	
125	40	159	95x110	60x80	9	50	250				<b>710/AT.125</b>	
150	50	191	110x145	80x105	11	60	275				<b>710/AT.150</b>	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	300				<b>710/AT.200</b>	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate fixed castor, heavy duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support fixe, zingué, série lourde; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda negra en resina fenolica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

### 700/ATF

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	35	112	85x105	60x80	9	39	40	150			<b>700/ATF.080</b>	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	200			<b>700/ATF.100</b>	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	250			<b>700/ATF.125</b>	
150	50	191	110x140	80x105	11	53	60	275			<b>700/ATF.150</b>	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	300			<b>700/ATF.200</b>	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda negra en resina fenolica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

# 720/AT

Foto: Ø 200



Ø	h	W	W x H	W	W	W	BOCCOLA	Codice	€
80	35	109	22x60	39	40	150	■	720/AT.080	
100	35	129	22x60	39	40	200	■	720/AT.100	
125	40	156	27x60	42	50	250	■	720/AT.125	
150	50	186	27x60	53	60	275	■	720/AT.150	
200	50	242	27x60	57	60	300	■	720/AT.200	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel stem castor, heavy duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.



720/AT A RICHIESTA - ON REQUEST ■ BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/AT.080P20	20x60	720/AT.100P20	20x60	720/AT.125P20
27x60	720/AT.080P27	27x60	720/AT.100P27	22x60	720/AT.125P22
Fil 12M	720/AT.080F12	Fil 12M	720/AT.100F12	Fil 12M	720/AT.125F12
Fil 14M	720/AT.080F14	Fil 14M	720/AT.100F14	Fil 14M	720/AT.125F14
Fil 16M	720/AT.080F16	Fil 16M	720/AT.100F16	Fil 16M	720/AT.125F16

# 720/ATF

Foto: Ø 200



Ø	h	W	W x H	W	W	W	BOCCOLA	Codice	€
80	35	109	22x60	39	40	150	■	720/ATF.080	
100	35	129	22x60	39	40	200	■	720/ATF.100	
125	40	156	27x60	42	50	250	■	720/ATF.125	
150	50	186	27x60	53	60	275	■	720/ATF.150	
200	50	242	27x60	57	60	300	■	720/ATF.200	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.



720/ATF A RICHIESTA - ON REQUEST ■ BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/ATF.080P20	20x60	720/ATF.100P20	20x60	720/ATF.125P20
27x60	720/ATF.080P27	27x60	720/ATF.100P27	22x60	720/ATF.125P22
Fil 12M	720/ATF.080F12	Fil 12M	720/ATF.100F12	Fil 12M	720/ATF.125F12
Fil 14M	720/ATF.080F14	Fil 14M	720/ATF.100F14	Fil 14M	720/ATF.125F14
Fil 16M	720/ATF.080F16	Fil 16M	720/ATF.100F16	Fil 16M	720/ATF.125F16