

# 86

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	Ø	Ø	kg	BOCCOLA	Codice	€
65	30	40	20	12	80		<b>86.065</b>	
80	30	40	23	12	130		<b>86.080</b>	
100	30	40	23	12	150		<b>86.100S</b>	
100	35	40	23	12	150		<b>86.100</b>	
125	40	49	26	15	250		<b>86.125</b>	
150	40	49	26	15	270		<b>86.150</b>	
200	50	59	33	20	320		<b>86.200</b>	

Ruota in nylon bianco, tipo medio, mozzo a foro liscio.

White nylon wheel, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polyamide blanc type moyen. Moyeu lisse.

Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon blanco, tipo medio, cubo de agujero liso.

## DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 86



Ø	80	100	125	150	200
Codice	<b>002.080</b>	<b>002.100</b>	<b>002.125</b>	<b>002.150</b>	<b>002.200</b>
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81

# 86/N

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	Ø	Ø	kg	BOCCOLA	Codice	€
65	30	40	20	12	80		<b>86/N.065</b>	
80	30	40	23	12	130		<b>86/N.080</b>	
100	35	40	23	12	150		<b>86/N.100</b>	
125	40	49	26	15	250		<b>86/N.125</b>	
150	40	49	26	15	270		<b>86/N.150</b>	
200	50	59	33	20	320		<b>86/N.200</b>	

Ruota in nylon nero, tipo medio, mozzo a foro liscio.

Black nylon wheel, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polyamide noir type moyen. Moyeu lisse.

Schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon negro, tipo medio, cubo de agujero liso.

## DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 86/N



Ø	80	100	125	150	200
Codice	<b>002.080</b>	<b>002.100</b>	<b>002.125</b>	<b>002.150</b>	<b>002.200</b>
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81

# 86/AS

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	Ø	Ø	kg	BOCCOLA	Codice	€
80	30	40	20	12	130		<b>86/AS.080</b>	
100	35	40	23	12	150		<b>86/AS.100</b>	
125	40	49	26	15	250		<b>86/AS.125</b>	
150	40	49	26	15	270		<b>86/AS.150</b>	
200	50	59	33	20	320		<b>86/AS.200</b>	

Ruota in polipropilene antistatico, tipo medio, mozzo a foro liscio.

Black polypropylene wheel antistatic, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polypropilène noir antistatique type moyen. Moyeu lisse.

Antistatikes schwarzes Polypropylen Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon negro, tipo medio, cubo de agujero liso.

## DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 86/AS



Ø	80	100	125	150	200
Codice	<b>002.080</b>	<b>002.100</b>	<b>002.125</b>	<b>002.150</b>	<b>002.200</b>
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81

## SERIE LEGGERA



### 550

Foto: Ø 200.



Ø	h	h <sub>1</sub>	W	B	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	BOCCOLA	Codice	€
65	30	96	80x100	60x80	9	41	40	75			550.065	
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75			550.080	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	90			550.100	
125	40	150	80x100	60x80	9	36	50	110			550.125	
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120			550.150	
175*	50	206	110x135	80x105	11	44	60	170			550.175	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	220			550.200	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 550/N**

Zincate swivel castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 550/N**

Support pivotant à platine, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 550/N**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 550/N**

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 550/N**

\* Ruota serie 840/N - 840/NN

\* Wheel mod. 840/N - 840/NN

\* Roue série 840/N - 840/NN

\* Rad Serie 840/N - 840/NN

\* Rueda serie 840/N - 840/NN

### 551

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	W	B	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	BOCCOLA	Codice	€
65	30	96	85x100	60x80	9	40	80	80			551.065	
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	75			551.080	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	90	90			551.100	
125	40	150	85x100	60x80	9	50	110	110			551.125	
150	40	178	85x100	60x80	9	50	120	120			551.150	
175*	50	206	110x145	80x105	11	60	280	280			551.175	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	300			551.200	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 551/N**

Zincate fixed castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 551/N**

Support fixe, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 551/N**

Verzinktes Bockgehäuse, leichte Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 551/N**

Soporte de placa fija, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 551/N**

\* Ruota serie 840/N - 840/NN

\* Wheel mod. 840/N - 840/NN

\* Roue série 840/N - 840/NN

\* Rad Serie 840/N - 840/NN

\* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 550/FA

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	BxL	BxL	BxL	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	550/FA.080		
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	550/FA.100		
125	40	150	80x100	60x80	9	36	50	110	550/FA.125		
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	550/FA.150		
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	550/FA.175		
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	550/FA.200		

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero, tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 550/FAN**

Zincate swivel castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; white or black, nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 550/FAN**

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 550/FAN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 550/FAN**

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 550/FAN**

- \* Ruota serie 840/N - 840/NN
- \* Wheel mod. 840/N - 840/NN
- \* Roue série 840/N - 840/NN
- \* Rad Serie 840/N - 840/NN
- \* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 550/F

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	BxL	BxL	BxL	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	550/F.080		
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	90	550/F.100		
125	40	150	80x100	60x80	9	36	50	110	550/F.125		
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	550/F.150		
175*	50	206	110x135	80x105	11	44	60	280	550/F.175		
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	300	550/F.200		

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 550/FN**

Zincate swivel castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 550/FN**

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 550/FN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 550/FN**

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 550/FN**

- \* Ruota serie 840/N - 840/NN
- \* Wheel mod. 840/N - 840/NN
- \* Roue série 840/N - 840/NN
- \* Rad Serie 840/N - 840/NN
- \* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 556

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	h	Ø	h	h <sub>g</sub>	BOCCOLA	Codice	€
65	30	96	10	41	40	75		<b>556.065.10</b>	
65	30	96	12	41	40	75		<b>556.065.12</b>	
80	30	104	10	41	40	75		<b>556.080.10</b>	
80	30	104	12	41	40	75		<b>556.080.12</b>	
100	35	123	10	41	40	90		<b>556.100.10</b>	
100	35	123	12	41	40	90		<b>556.100.12</b>	
125	40	150	10	36	50	110		<b>556.125.10</b>	
125	40	150	12	36	50	110		<b>556.125.12</b>	
150	40	178	10	46	50	120		<b>556.150.10</b>	
150	40	178	12	46	50	120		<b>556.150.12</b>	
175*	50	206	12	44	60	170		<b>556.175</b>	
200	50	230	12	49	60	220		<b>556.200</b>	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 556/N**

Zincate passing by hole castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 556/N**

Support pivotant à oeil, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 556/N**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 556/N**

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 556/N**

- \* Ruota serie 840/N - 840/NN
- \* Wheel mod. 840/N - 840/NN
- \* Roue série 840/N - 840/NN
- \* Rad Serie 840/N - 840/NN
- \* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 556/F

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	h	Ø	h	h <sub>g</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	10	41	40	75		<b>556/F.080.10</b>	
80	30	104	12	41	40	75		<b>556/F.080.12</b>	
100	35	123	10	41	40	90		<b>556/F.100.10</b>	
100	35	123	12	41	40	90		<b>556/F.100.12</b>	
125	40	150	10	36	50	110		<b>556/F.125.10</b>	
125	40	150	12	36	50	110		<b>556/F.125.12</b>	
150	40	178	10	46	50	120		<b>556/F.150.10</b>	
150	40	178	12	46	50	120		<b>556/F.150.12</b>	
175*	50	206	12	44	60	280		<b>556/F.175</b>	
200	50	230	12	49	60	300		<b>556/F.200</b>	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 556/FN**

Zincate passing by hole castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART.556/FN**

Support pivotant à oeil, zingué série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 556/FN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 556/FN**

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 556/FN**

- \* Ruota serie 840/N - 840/NN
- \* Wheel mod. 840/N - 840/NN
- \* Roue série 840/N - 840/NN
- \* Rad Serie 840/N - 840/NN
- \* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 552

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Wheel	Wheel	Stem	Stem	Stem	BOCCOLA	Codice	€
65	30	96	20x50	41	40	75	552.065		
80	30	104	20x50	41	40	75	552.080		
100	35	123	20x50	41	40	90	552.100		
125	40	150	20x50	36	50	110	552.125		
150	40	178	20x50	46	50	120	552.150		
175*	50	206	22x60	44	60	170	552.175		
200	50	230	22x60	49	60	220	552.200		

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 552/N**

Zincate swivel stem castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART.552/N**

Support pivotant à tige, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 552/N**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 552/N**

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 552/N**

## 552 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 65		Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	552.065P22	22x60	552.080P22	22x60	552.100P22	22x60	552.125P22	22x60	552.150P22	27x60	552.175P27
27x60	552.065P27	27x60	552.080P27	27x60	552.100P27	27x60	552.125P27	27x60	552.150P27	Fil 12M	552.175F12
Fil 8M	552.065F8	Fil 8M	552.080F8	Fil 8M	552.100F8	Fil 8M	552.125F8	Fil 8M	552.150F8	Fil 14M	552.175F14
Fil 10M	552.065F10	Fil 10M	552.080F10	Fil 10M	552.100F10	Fil 10M	552.125F10	Fil 10M	552.150F10	Fil 16M	552.175F16
Fil 12M	552.065F12	Fil 12M	552.080F12	Fil 12M	552.100F12	Fil 12M	552.125F12	Fil 12M	552.150F12		
Fil 16M	552.065F16	Fil 16M	552.080F16	Fil 16M	552.100F16	Fil 16M	552.125F16	Fil 16M	552.150F16		

Ø 200	
Codice	€
27x60	552.200P27
Fil 12M	552.200F12
Fil 14M	552.200F14
Fil 16M	552.200F16

# 552/F

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	552/F.080		
100	35	123	20x50	41	40	90	552/F.100		
125	40	150	20x50	36	50	110	552/F.125		
150	40	178	20x50	46	50	120	552/F.150		
175*	50	206	22x60	44	60	280	552/F.175		
200	50	230	22x60	49	60	300	552/F.200		

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

**CON RUOTA NERA: ART. 552/FN**

Zincate swivel stem castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.

**WITH BLACK WHEEL: ART. 552/FN**

Support pivotant à tige, zingué série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.

**AVEC ROUE NOIRE: ART. 552/FN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 552/FN**

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

**CON RUEDA NEGRA: ART. 552/FN**



## 552/F A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 175		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	552/F.080P22	22x60	552/F.100P22	22x60	552/F.125P22	22x60	552/F.150P22	27x60	552/F.175P27	27x60	552/F.200P27
27x60	552/F.080P27	27x60	552/F.100P27	27x60	552/F.125P27	27x60	552/F.150P27	Fil 12M	552/F.175F12	Fil 12M	552/F.200F12
Fil 8M	552/F.080F8	Fil 8M	552/F.100F8	Fil 8M	552/F.125F8	Fil 8M	552/F.150F8	Fil 14M	552/F.175F14	Fil 14M	552/F.200F14
Fil 10M	552/F.080F10	Fil 10M	552/F.100F10	Fil 10M	552/F.125F10	Fil 10M	552/F.150F10	Fil 16M	552/F.175F16	Fil 16M	552/F.200F16
Fil 12M	552/F.080F12	Fil 12M	552/F.100F12	Fil 12M	552/F.125F12	Fil 12M	552/F.150F12				
Fil 16M	552/F.080F16	Fil 16M	552/F.100F16	Fil 16M	552/F.125F16	Fil 16M	552/F.150F16				

# SERIE MEDIA



## 50/N

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	BOCCOLA	Codice	€
65	30	96	80x100	60x80	9	41	40	80			50/N.065	
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90			50/N.080	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110			50/N.100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180			50/N.125	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220			50/N.150	
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280			50/N.175	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300			50/N.200	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

**CON RUOTA NERA: ART. 50/NN**

Zincate swivel castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 50/NN**

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.

**AVEC ROUE NOIRE: ART. 50/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 50/NN**

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

**CON RUEDA NEGRA: ART. 50/NN**

- \* Ruota serie 840/N - 840/NN
- \* Wheel mod. 840/N - 840/NN
- \* Roue série 840/N - 840/NN
- \* Rad Serie 840/N - 840/NN
- \* Rueda serie 840/N - 840/NN

## 51/N

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	BOCCOLA	Codice	€
65	30	96	85x100	60x80	9	40	40	80			51/N.065	
80	30	104	85x100	60x80	9	40	40	90			51/N.080	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	40	110			51/N.100	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	50	180			51/N.125	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	50	220			51/N.150	
175*	50	206	110x145	80x105	11	60	60	280			51/N.175	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	60	300			51/N.200	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

**CON RUOTA NERA: ART. 51/NN**

Zincate fixed castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 51/NN**

Support fixe, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.

**AVEC ROUE NOIRE: ART. 51/NN**

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 51/NN**

Soporte de placa fija, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

**CON RUEDA NEGRA: ART. 51/NN**

- \* Ruota serie 840/N - 840/NN
- \* Wheel mod. 840/N - 840/NN
- \* Roue série 840/N - 840/NN
- \* Rad Serie 840/N - 840/NN
- \* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 600/AN

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	WxL	WxL	W	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/AN.080		
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/AN.100		
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/AN.125		
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600/AN.150		
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	600/AN.175		
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/AN.200		

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero, tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 600/ANN**

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; white or black, nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 600/ANN**

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 600/ANN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 600/ANN**

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 600/ANN**

\* Ruota serie 840/N - 840/NN

\* Wheel mod. 840/N - 840/NN

\* Roue série 840/N - 840/NN

\* Rad Serie 840/N - 840/NN

\* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 600/N

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	WxL	WxL	W	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/N.080		
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/N.100		
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/N.125		
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600/N.150		
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	600/N.175		
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/N.200		

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 600/NN**

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 600/NN**

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 600/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 600/NN**

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 600/NN**

\* Ruota serie 840/N - 840/NN

\* Wheel mod. 840/N - 840/NN

\* Roue série 840/N - 840/NN

\* Rad Serie 840/N - 840/NN

\* Rueda serie 840/N - 840/NN



# 56/N

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>	Ø <sub>3</sub>	Ø <sub>4</sub>	Ø <sub>5</sub>	BOCCOLA	Codice	€
65	30	96	10	41	40	80	56/N.065.10		
65	30	96	12	41	40	80	56/N.065.12		
80	30	104	10	41	40	90	56/N.080.10		
80	30	104	12	41	40	90	56/N.080.12		
100	35	123	10	41	40	110	56/N.100.10		
100	35	123	12	41	40	110	56/N.100.12		
125	40	153	12	44	50	180	56/N.125		
150	40	179	12	45	50	220	56/N.150		
175*	50	206	12	55	60	280	56/N.175		
200	50	230	12	54	60	300	56/N.200		

Supporto a foro passante, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 56/NN**

Zincate passing by hole castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 56/NN**

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 56/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 56/NN**

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 56/NN**

- \* Ruota serie 840/N - 840/NN
- \* Wheel mod. 840/N - 840/NN
- \* Roue série 840/N - 840/NN
- \* Rad Serie 840/N - 840/NN
- \* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 656/AN

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>	Ø <sub>3</sub>	Ø <sub>4</sub>	Ø <sub>5</sub>	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	10	41	40	90	656/AN.080.10		
80	30	104	12	41	40	90	656/AN.080.12		
100	30	123	10	41	40	110	656/AN.100.10		
100	30	123	12	41	40	110	656/AN.100.12		
125	40	153	12	44	50	180	656/AN.125		
150	40	179	12	45	50	220	656/AN.150		
175*	50	206	12	55	60	280	656/AN.175		
200	50	230	12	54	60	300	656/AN.200		

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero, tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 656/ANN**

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 656/ANN**

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 656/ANN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 656/ANN**

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 656/ANN**

- \* Ruota serie 840/N - 840/NN
- \* Wheel mod. 840/N - 840/NN
- \* Roue série 840/N - 840/NN
- \* Rad Serie 840/N - 840/NN
- \* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 656/N

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	10	41	40	90	■	656/N.080.10	
80	30	104	12	41	40	90	■	656/N.080.12	
100	35	123	10	41	40	110	■	656/N.100.10	
100	35	123	12	41	40	110	■	656/N.100.12	
125	40	153	12	44	50	180	■	656/N.125	
150	40	179	12	45	50	220	■	656/N.150	
175*	50	206	12	55	60	280	■	656/N.175	
200	50	230	12	54	60	300	■	656/N.200	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 656/NN**

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 656/NN**

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 656/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 656/NN**

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 656/NN**

- \* Ruota serie 840/N - 840/NN
- \* Wheel mod. 840/N - 840/NN
- \* Roue série 840/N - 840/NN
- \* Rad Serie 840/N - 840/NN
- \* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 52/N

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	BOCCOLA	Codice	€
65	30	96	20x50	41	40	80	■	52/N.065	
80	30	104	20x50	41	40	90	■	52/N.080	
100	35	123	20x50	41	40	110	■	52/N.100	
125	40	153	27x60	44	50	180	■	52/N.125	
150	40	179	27x60	45	50	220	■	52/N.150	
175*	50	206	27x60	55	60	280	■	52/N.175	
200	50	230	27x60	54	60	300	■	52/N.200	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 52/NN**

Zincate stem castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 52/NN**

Support pivotant à type, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 52/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 52/NN**

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 52/NN**

## 52/N A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 65		Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 175	
Icon	Codice	€	Icon	Codice	€	Icon	Codice	€	Icon	Codice	€
	22x60	52/N.065P22		22x60	52/N.080P22		22x60	52/N.100P22		20x60	52/N.125P20
	27x60	52/N.065P27		27x60	52/N.080P27		27x60	52/N.100P27		22x60	52/N.150P22
										20x60	52/N.150P20
										22x60	52/N.150P22
										22x60	52/N.175P22
										22x60	52/N.175P22
										Ø 200	
										Codice	€
										20x60	52/N.200P20
										22x60	52/N.200P22

# 620/AN

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Wheel	Wheel Size	Stem	Stem	Stem	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	620/AN.080		
100	30	123	20x50	41	40	110	620/AN.100		
125	40	153	27x60	44	50	180	620/AN.125		
150	40	179	27x60	45	50	220	620/AN.150		
175*	50	206	27x60	55	60	280	620/AN.175		
200	50	230	27x60	54	60	300	620/AN.200		

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 620/ANN**

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 620/ANN**

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/ANN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/ANN**

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 620/ANN**

## 620/AN A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200
Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €
22x60 620/AN.080P22	22x60 620/AN.100P22	20x60 620/AN.125P20	20x60 620/AN.150P20	20x60 620/AN.175P20	20x60 620/AN.200P20
27x60 620/AN.080P27	27x60 620/AN.100P27	22x60 620/AN.125P22	22x60 620/AN.150P22	22x60 620/AN.175P22	22x60 620/AN.200P22

# 620/N

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Wheel	Wheel Size	Stem	Stem	Stem	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	620/N.080		
80	30	104	22x60	41	40	90	620/N.080P22		
80	30	104	27x60	41	40	90	620/N.080P27		
100	35	123	20x50	41	40	110	620/N.100		
100	35	123	22x60	41	40	110	620/N.100P22		
100	35	123	27x60	41	40	110	620/N.100P27		
125	40	153	27x60	44	50	180	620/N.125		
125	40	153	20x60	44	50	180	620/N.125P20		
125	40	153	22x60	44	50	180	620/N.125P22		
150	40	179	27x60	45	50	220	620/N.150		
150	40	179	20x60	45	50	220	620/N.150P20		
150	40	179	22x60	45	50	220	620/N.150P22		
175*	50	206	27x60	55	60	280	620/N.175		
175*	50	206	20x60	55	60	280	620/N.175P20		
175*	50	206	22x60	55	60	280	620/N.175P22		
200	50	230	27x60	54	60	300	620/N.200		
200	50	230	20x60	54	60	300	620/N.200P20		
200	50	230	22x60	54	60	300	620/N.200P22		

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 620/NN**

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 620/NN**

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/NN**

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 620/NN**

\* Ruota serie 840/N - 840/NN  
\* Wheel mod. 840/N - 840/NN  
\* Roue série 840/N - 840/NN  
\* Rad Serie 840/N - 840/NN  
\* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 52/NFIL

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Wheel	Swivel	Locking	Hub	Washer	BOCCOLA	Codice	€
65	30	96	12	41	40	80	52/N.065F12		
80	30	104	12	41	40	90	52/N.080F12		
100	35	123	12	41	40	110	52/N.100F12		
125	40	153	12	44	50	180	52/N.125F12		
150	40	179	12	45	50	220	52/N.150F12		
175*	50	206	16	55	60	280	52/N.175F16		
200	50	230	16	54	60	300	52/N.200F16		

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 52/NNFIL**

Zincate screwed stem castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 52/NNFIL**

Support pivotant à type fileté, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 52/NNFIL**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindepfannen, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 52/NNFIL**

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 52/NNFIL**



## 52/NFIL A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 65		Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 175	
Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice
	52/N.065F8		52/N.080F8		52/N.100F8		52/N.125F14		52/N.150F14		52/N.175F12
Fil 8M	52/N.065F10	Fil 8M	52/N.080F10	Fil 8M	52/N.100F10	Fil 14M	52/N.125F16	Fil 14M	52/N.150F16	Fil 12M	52/N.175F14
Fil 10M	52/N.065F16	Fil 10M	52/N.080F16	Fil 10M	52/N.100F16			Fil 16M		Fil 14M	

Ø 200

Icon	Codice	€
	52/N.200F12	
	52/N.200F14	

# 620/ANFIL

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Wheel	Swivel	Locking	Hub	Washer	BOCCOLA	Codice	€
80	30	104	12	41	40	90	620/AN.080F12		
100	30	123	12	41	40	110	620/AN.100F12		
125	40	153	12	44	50	180	620/AN.125F12		
150	40	179	12	45	50	220	620/AN.150F12		
175*	50	206	16	55	60	280	620/AN.175F16		
200	50	230	16	54	60	300	620/AN.200F16		

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 620/ANNFIL**

Zincate screwed stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 620/ANNFIL**

Support pivotant à tige fileté, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/ANNFIL**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindepfannen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/ANNFIL**

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 620/ANNFIL**


**620/ANFIL A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA**

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 175		Ø 200	
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
Fil 8M	620/AN.080F8		Fil 8M	620/AN.100F8		Fil 14M	620/AN.125F14		Fil 14M	620/AN.150F14	
Fil 10M	620/AN.080F10		Fil 10M	620/AN.100F10		Fil 16M	620/AN.125F16		Fil 12M	620/AN.175F12	
Fil 16M	620/AN.080F16		Fil 16M	620/AN.100F16					Fil 14M	620/AN.175F14	
										Fil 12M	620/AN.200F12
										Fil 14M	620/AN.200F14

# 620/NFIL

Foto: Ø 200



							BOCCOLA 	Codice	€
80	30	104	12	41	40	90	620/N.080F12		
80	30	104	8	41	40	90	620/N.080F8		
80	30	104	10	41	40	90	620/N.080F10		
80	30	104	16	41	40	90	620/N.080F16		
100	35	123	12	41	40	110	620/N.100F12		
100	35	123	8	41	40	110	620/N.100F8		
100	35	123	10	41	40	110	620/N.100F10		
100	35	123	16	41	40	110	620/N.100F16		
125	40	153	12	44	50	180	620/N.125F12		
125	40	153	14	44	50	180	620/N.125F14		
125	40	153	16	44	50	180	620/N.125F16		
150	40	179	12	45	50	220	620/N.150F12		
150	40	179	14	45	50	220	620/N.150F14		
150	40	179	16	45	50	220	620/N.150F16		
175*	50	206	16	55	60	280	620/N.175F16		
175*	50	206	12	55	60	280	620/N.175F12		
175*	50	206	14	55	60	280	620/N.175F14		
200	50	230	16	54	60	300	620/N.200F16		
200	50	230	12	54	60	300	620/N.200F12		
200	50	230	14	54	60	300	620/N.200F14		

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.  
**CON RUOTA NERA: ART. 620/NNFIL**

Zincate screwed stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 620/NNFIL**

Support pivotant à tige fileté, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/NNFIL**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, Totfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/NNFIL**

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 620/NNFIL**

\* Ruota serie 840/N - 840/NN  
\* Wheel mod. 840/N - 840/NN  
\* Roue série 840/N - 840/NN  
\* Rad Serie 840/N - 840/NN  
\* Rueda serie 840/N - 840/NN

# 79/N

Foto: Ø 125



Ø	h	Ø	Ø	kg	CUSCINETTO Codice	€
80	30	40	8	150	<b>79/N.C080</b>	
100	30	40	8	180	<b>79/N.C100</b>	
125	30	50	10	210	<b>79/N.C125</b>	
160	40	60	12	300	<b>79/N.C160</b>	
200	50	60	12	400	<b>79/N.C200</b>	

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetto a sfera, completa di parafile.

Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem eingespritztem Kugellager.

Rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, eje con cojinete a bolas, completa de guardahilos.

## SERIE LEGGERA



# 570/N

Foto: Ø 125



Ø	h	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	kg	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	<b>570/N.C080</b>	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	<b>570/N.C100</b>	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	<b>570/N.C125</b>	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	<b>570/N.C160</b>	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	<b>570/N.C200</b>	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con ruota in nylon 6 di prima scelta, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafile.

Zinc plated swivel plate castor, light range. Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Chape pivotante à platine, série légère, zinguée. Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Verzinktes Lenkhegäuse mit Platte, leichte Serie. Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem Kugellager.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas.

# 571/N

Foto: Ø 125



Ø	h	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	kg	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	75	<b>571/N.C080</b>	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	90	<b>571/N.C100</b>	
125	30	150	85x100	60x80	9	50	110	110	<b>571/N.C125</b>	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	250	<b>571/N.C160</b>	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	300	<b>571/N.C200</b>	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato, con ruota in nylon 6 di prima scelta, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafile.

Zinc plated fixed castor, light range. Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Chape fixe, série légère, zinguée. Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Verzinktes Bockgehäuse. Leichte Serie. Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem Kugellager.

Soporte de placa fija, zincado, con rueda de nylon 6 de primera calidad, eje con cojinete a bolas, completa de guardahilos.

# 570FA/N

Foto: Ø 125



									CUSCINETTO	
									Codice	€
									<b>570FA/N.C080</b>	
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	<b>570FA/N.C100</b>	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	<b>570FA/N.C125</b>	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	<b>570FA/N.C160</b>	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	<b>570FA/N.C200</b>	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300		

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor, light range, with brake. Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Chape pivotante à platine, série légère, zinguée, avec frein. Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte und Totalfesteller. Leichte Serie. Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf eingespritztem Kugellager.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con freno anterior; rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas.

# 840/N

Foto: Ø 200



										RULLO 	BOCCOLA 	CUSCINETTO 			
										Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	40	30	15	35x11	33	48	150		<b>840/N.R080</b>		<b>840/N.B080</b>		<b>840/N.C080</b>	
100	35	40	38	15	35x11	34	50	180		<b>840/N.R100</b>		<b>840/N.B100</b>		<b>840/N.C100</b>	
125	40	49	45	15	35x11	38	48	350		<b>840/N.R125</b>		<b>840/N.B125</b>		<b>840/N.C125</b>	
125	40	49	-	12	-	38	-	350		-		<b>840/N.B125F12</b>		-	
150	40	49	47	20	47x14	48	63	380		<b>840/N.R150</b>		<b>840/N.B150</b>		<b>840/N.C150</b>	
150	40	49	-	16	-	48	-	380		-		<b>840/N.B150F16</b>		-	
160	40	59	55	20	47x14	50	63	480		<b>840/N.R160</b>		<b>840/N.B160</b>		<b>840/N.C160</b>	
175	50	59	55	20	47x14	53	65	530		<b>840/N.R175</b>		<b>840/N.B175</b>		<b>840/N.C175</b>	
200	50	59	55	20	47x14	44	62	550		<b>840/N.R200</b>		<b>840/N.B200</b>		<b>840/N.C200</b>	
250	60	75	63	25	52x15	50	67	1100		<b>840/N.R250</b>		<b>840/N.B250</b>		<b>840/N.C250</b>	

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux, à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit – Rollen – Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

# 840/NN

Foto: Ø 200



										RULLO 	BOCCOLA 	CUSCINETTO 			
										Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	40	30	15	35x11	33	48	150		<b>840/NN.R080</b>		<b>840/NN.B080</b>		<b>840/NN.C080</b>	
100	35	40	38	15	35x11	34	50	180		<b>840/NN.R100</b>		<b>840/NN.B100</b>		<b>840/NN.C100</b>	
125	40	49	45	15	35x11	38	48	350		<b>840/NN.R125</b>		<b>840/NN.B125</b>		<b>840/NN.C125</b>	
150	40	49	47	20	47x14	48	63	380		<b>840/NN.R150</b>		<b>840/NN.B150</b>		<b>840/NN.C150</b>	
160	40	59	55	20	47x14	50	63	480		<b>840/NN.R160</b>		<b>840/NN.B160</b>		<b>840/NN.C160</b>	
175	50	59	55	20	47x14	53	65	530		<b>840/NN.R175</b>		<b>840/NN.B175</b>		<b>840/NN.C175</b>	
200	50	59	55	20	47x14	44	62	550		<b>840/NN.R200</b>		<b>840/NN.B200</b>		<b>840/NN.C200</b>	
250	60	75	63	25	52x15	50	67	1100		<b>840/NN.R250</b>		<b>840/NN.B250</b>		<b>840/NN.C250</b>	

Ruota in nylon 6 nero di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux, à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit – Rollen – Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

# 840/NL

Foto: Ø 200



										RULLO 	BOCCOLA 	CUSCINETTO 			
										Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	40	49	40	15	35x11	36	49	350		<b>840/NL.R100</b>		<b>840/NL.B100</b>		<b>840/NL.C100</b>	
125	45	49	49	20	47x14	44	62	400		<b>840/NL.R125</b>		<b>840/NL.B125</b>		<b>840/NL.C125</b>	
150	50	59	55	20	47x14	46	58	600		<b>840/NL.R150</b>		<b>840/NL.B150</b>		<b>840/NL.C150</b>	
160	50	59	55	20	47x14	43	61	700		<b>840/NL.R160</b>		<b>840/NL.B160</b>		<b>840/NL.C160</b>	
200	55	60	60	25	52x15	55	69	1000		<b>840/NL.R200</b>		<b>840/NL.B200</b>		<b>840/NL.C200</b>	

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux, à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit – Rollen – Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.



# 850/N

Foto: Ø 200



Ø	H	BOCCOLA CUSCINETTO		CUSCINETTO	Ø	PESO	BOCCOLA		CUSCINETTO	
		Ø	H				Codice	€	Codice	€
100	50	60	20	42x12	58	500	<b>850/N.B100</b>	<b>850/N.C100</b>		
125	50	60	20	47X14	72	700	<b>850/N.B125</b>	<b>850/N.C125</b>		
150	50	60	20	47X14	77	800	<b>850/N.B150</b>	<b>850/N.C150</b>		
160	50	60	20	47X14	77	850	<b>850/N.B160</b>	<b>850/N.C160</b>		
200	50	60	25	52x15	85	1000	<b>850/N.B200</b>	<b>850/N.C200</b>		
200	50	60	20	52x15	85	1000	<b>850/N.B200F20</b>	<b>850/N.C200F20</b>		

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesantissimo, mozzo a foro liscio e a cuscinetti a sfera.

Very heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on plain bore or ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie pesantissima, moyeu lisse ou roulement à billes.

Sehr verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleitlager oder Kugellager.

Rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, cubo de agujero liso y cojinetes de bolas.

# 1850/N

Foto: Ø 200



Ø	H	CUSCINETTO		CUSCINETTO	Ø	PESO	CUSCINETTO	
		Ø	H				Codice	€
100	50	60	20	47x14	1400	<b>1850/N.100</b>		
125	50	60	20	47x14	1700	<b>1850/N.125</b>		
150	50	60	30	62x16	2100	<b>1850/N.150</b>		
160	50	60	30	62x16	2250	<b>1850/N.160</b>		
200	50	60	35	72x17	2800	<b>1850/N.200</b>		
250	50	60	40	90x23	3500	<b>1850/N.250</b>		

Ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo a cuscinetti a sfera.

Extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, cubo con cojinetes de bolas.

Disponibili a richiesta altre misure

Other sizes available on request

Autres diam. sur demande

Andere Durchmesser auf Anfrage lieferbar

Otras medidas disponibles bajo petición

# SERIE MEDIA



## 50/840N

Foto: Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80X100	60X80	9	41	40	90	50/840N.R080		50/840N.B080		50/840N.C080	
100	35	123	80X100	60X80	9	41	40	110	50/840N.R100		50/840N.B100		50/840N.C100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/840N.R125		50/840N.B125		50/840N.C125	
125	40	154	110x140	80x105	11	55	60	350	60/840N.R125S		60/840N.B125S		60/840N.C125S	
125*	45	154	110x140	80x105	11	55	60	400	60/840N.R125L		60/840N.B125L		60/840N.C125L	
125**	50	154	110x140	80x105	11	55	60	430	-		60/840N.B125X		60/840N.C125X	
150	40	179	85X115	60X80	9	45	50	220	50/840N.R150		50/840N.B150		50/840N.C150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	50/840N.R160		50/840N.B160		50/840N.C160	
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	50/840N.R175		50/840N.B175		50/840N.C175	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/840N.R200		50/840N.B200		50/840N.C200	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	50/840N.R250		50/840N.B250		50/840N.C250	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.  
**CON RUOTA NERA: ART. 50/840NN**

Zincate swivel castor, medium duty. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 50/840NN**

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 50/840NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.  
**MIT RAD: ART. 50/840NN**

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 50/840NN**

\* Ruota serie 840/NL \*\* Ruota serie 850/N  
\* Wheel mod. 840/NL \*\* Wheel mod. 850/N  
\* Roue série 840/NL \*\* Roue série 850/N  
\* Rad Serie 840/NL \*\* Rad Serie 850/N  
\* Rueda serie 840/NL \*\* Rueda serie 850/N

## 51/840N

Foto: Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	51/840N.R080		51/840N.B080		51/840N.C080		
100	35	123	85x100	60x80	9	40	110	51/840N.R100		51/840N.B100		51/840N.C100		
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	51/840N.R125		51/840N.B125		51/840N.C125		
125	40	154	110x145	80x105	11	60	350	61/840N.R125S		61/840N.B125S		61/840N.C125S		
125*	45	154	110x145	80x105	11	60	400	61/840N.R125L		61/840N.B125L		61/840N.C125L		
125**	50	154	110x145	80x105	11	60	430	-		61/840N.B125X		61/840N.C125X		
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	51/840N.R150		51/840N.B150		51/840N.C150		
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	51/840N.R160		51/840N.B160		51/840N.C160		
175	50	206	110x145	80x105	11	60	280	51/840N.R175		51/840N.B175		51/840N.C175		
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	51/840N.R200		51/840N.B200		51/840N.C200		
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400	51/840N.R250		51/840N.B250		51/840N.C250		

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.  
**CON RUOTA NERA: ART. 51/840NN**

Zincate fixed castor, medium duty. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 51/840NN**

Support fixe, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 51/840N**

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.  
**MIT RAD: ART. 50/840NN**

Soporte de placa fija, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 50/840NN**

\* Ruota serie 840/NL \*\* Ruota serie 850/N  
\* Wheel mod. 840/NL \*\* Wheel mod. 850/N  
\* Roue série 840/NL \*\* Roue série 850/N  
\* Rad Serie 840/NL \*\* Rad Serie 850/N  
\* Rueda serie 840/NL \*\* Rueda serie 850/N

# 600/A840N

Foto: Ø 200



										RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
										Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90		600/A840N.R080		600/A840N.B080		600/A840N.C080	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110		600/A840N.R100		600/A840N.B100		600/A840N.C100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180		600/A840N.R125		600/A840N.B125		600/A840N.C125	
125	40	154	110x140	80x105	11	55	60	350		60A/840N.R125S		60A/840N.B125S		60A/840N.C125S	
125*	45	154	110x140	80x105	11	55	60	400		60A/840N.R125L		60A/840N.B125L		60A/840N.C125L	
125**	50	154	110x140	80x105	11	55	60	430		-		60A/840N.B125X		60A/840N.C125X	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220		600/A840N.R150		600/A840N.B150		600/A840N.C150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250		600/A840N.R160		600/A840N.B160		600/A840N.C160	
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280		600/A840N.R175		600/A840N.B175		600/A840N.C175	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300		600/A840N.R200		600/A840N.B200		600/A840N.C200	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.  
**CON RUOTA NERA: ART. 600/A840NN**

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 600/A840NN**

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 600/A840NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.  
**MIT RAD: ART. 600/A840NN**

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 600/A840NN**

- \* Ruota serie 840/NL \*\* Ruota serie 850/N
- \* Wheel mod. 840/NL \*\* Wheel mod. 850/N
- \* Roue série 840/NL \*\* Roue série 850/N
- \* Rad Serie 840/NL \*\* Rad Serie 850/N
- \* Rueda serie 840/NL \*\* Rueda serie 850/N

# 600/840N

Foto: Ø 200



										RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
										Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90		600/840N.R080		600/840N.B080		600/840N.C080	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110		600/840N.R100		600/840N.B100		600/840N.C100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180		600/840N.R125		600/840N.B125		600/840N.C125	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220		600/840N.R150		600/840N.B150		600/840N.C150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250		600/840N.R160		600/840N.B160		600/840N.C160	
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280		600/840N.R175		600/840N.B175		600/840N.C175	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300		600/840N.R200		600/840N.B200		600/840N.C200	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400		600/840N.R250		600/840N.B250		600/840N.C250	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.  
**CON RUOTA NERA: ART. 600/840NN**

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 600/840NN**

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 600/840NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.  
**MIT RAD: ART. 600/840NN**

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 600/840NN**

# 52/840N

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	52/840N.R080	52/840N.B080	52/840N.C080	
100	35	123	20x50	41	40	110	52/840N.R100	52/840N.B100	52/840N.C100	
125	40	153	27x60	44	50	180	52/840N.R125	52/840N.B125	52/840N.C125	
125	40	153	27x60	55	60	350	62/840N.R125S	62/840N.B125S	62/840N.C125S	
125*	45	153	27x60	55	60	400	62/840N.R125L	62/840N.B125L	62/840N.C125L	
125**	50	153	27x60	55	60	430	-	62/840N.B125X	62/840N.C125X	
150	40	179	27x60	45	50	220	52/840N.R150	52/840N.B150	52/840N.C150	
160	40	190	27x60	53	60	250	52/840N.R160	52/840N.B160	52/840N.C160	
175	50	206	27x60	55	60	280	52/840N.R175	52/840N.B175	52/840N.C175	
200	50	230	27x60	54	60	300	52/840N.R200	52/840N.B200	52/840N.C200	
250	60	293	27x60	77	90	400	52/840N.R250	52/840N.B250	52/840N.C250	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.  
**CON RUOTA NERA: ART. 52/840NN**

Zincate swivel stem castor, medium duty. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 52/840NN**

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 52/840NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.  
**MIT RAD: ART. 52/840NN**

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 52/840NN**

## 52/840N A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60 52/840N.R080P22		22x60 52/840N.R100P22		20x60 52/840N.R125P20		20x60 52/840N.R150P20		20x60 52/840N.R160P20		20x60 52/840N.R175P20	
27x60 52/840N.R080P27		27x60 52/840N.R100P27		22x60 52/840N.R125P22		22x60 52/840N.R150P22		22x60 52/840N.R160P22		22x60 52/840N.R175P22	
Fil 8M 52/840N.R080F8		Fil 8M 52/840N.R100F8		20x60 62840N.R125SP20		Fil 12M 52/840N.R150F12		Fil 12M 52/840N.R160F12		Fil 12M 52/840N.R175F12	
Fil 10M 52/840N.R080F10		Fil 10M 52/840N.R100F10		22x60 62840N.R125SP22		Fil 14M 52/840N.R150F14		Fil 14M 52/840N.R160F14		Fil 14M 52/840N.R175F14	
Fil 12M 52/840N.R080F12		Fil 12M 52/840N.R100F12		20x60 62840N.R125LP20		Fil 16M 52/840N.R150F16		Fil 16M 52/840N.R160F16		Fil 16M 52/840N.R175F16	
Fil 16M 52/840N.R080F16		Fil 16M 52/840N.R100F16		22x60 62840N.R125LP22							
				Fil 12M 52/840N.R125F12							
				Fil 14M 52/840N.R125F14							
				Fil 16M 52/840N.R125F16							
				Fil 12M 62840N.R125SF12							
				Fil 14M 62840N.R125SF14							
				Fil 16M 62840N.R125SF16							
				Fil 12M 62840N.R125LF12							
				Fil 14M 62840N.R125LF14							
				Fil 16M 62840N.R125LF16							

Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€
20x60 52/840N.R200P20		Fil 16M 52/840N.R250F16	
22x60 52/840N.R200P22		Fil 18M 52/840N.R250F18	
Fil 12M 52/840N.R200F12		Fil 20M 52/840N.R250F20	
Fil 14M 52/840N.R200F14			
Fil 16M 52/840N.R200F16			


**52/840N A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA**

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
22x60	52/840N.B080P22	22x60	52/840N.B100P22	20x60	52/840N.B125P20	20x60	52/840N.B150P20	20x60	52/840N.B160P20	20x60	52/840N.B175P20
27x60	52/840N.B080P27	27x60	52/840N.B100P27	22x60	52/840N.B125P22	22x60	52/840N.B150P22	22x60	52/840N.B160P22	22x60	52/840N.B175P22
Fil 8M	52/840N.B080F8	Fil 8M	52/840N.B100F8	20x60	62840N.B125SP20	Fil 12M	52/840N.B150F12	Fil 12M	52/840N.B160F12	Fil 12M	52/840N.B175F12
Fil 10M	52/840N.B080F10	Fil 10M	52/840N.B100F10	22x60	62840N.B125SP22	Fil 14M	52/840N.B150F14	Fil 14M	52/840N.B160F14	Fil 14M	52/840N.B175F14
Fil 12M	52/840N.B080F12	Fil 12M	52/840N.B100F12	20x60	62840N.B125LP20	Fil 16M	52/840N.B150F16	Fil 16M	52/840N.B160F16	Fil 16M	52/840N.B175F16
Fil 16M	52/840N.B080F16	Fil 16M	52/840N.B100F16	22x60	62840N.B125LP22						
				20x60	62840N.B125XP20						
				22x60	62840N.B125XP22						
				Fil 12M	52/840N.B125F12						
				Fil 14M	52/840N.B125F14						
				Fil 16M	52/840N.B125F16						
				Fil 12M	62840N.B125SF12						
				Fil 14M	62840N.B125SF14						
				Fil 16M	62840N.B125SF16						
				Fil 12M	62840N.B125LF12						
				Fil 14M	62840N.B125LF14						
				Fil 16M	62840N.B125LF16						
				Fil 12M	62840N.B125XF12						
				Fil 14M	62840N.B125XF14						
				Fil 16M	62840N.B125XF16						

Ø 200		Ø 250	
	Codice €		Codice €
20x60	52/840N.B200P20	Fil 16M	52/840N.B250F16
22x60	52/840N.B200P22	Fil 18M	52/840N.B250F18
Fil 12M	52/840N.B200F12	Fil 20M	52/840N.B250F20
Fil 14M	52/840N.B200F14		
Fil 16M	52/840N.B200F16		

**52/840N A RICHIESTA - ON REQUEST  CUSCINETTO**

<b>Ø 80</b>		<b>Ø 100</b>		<b>Ø 125</b>		<b>Ø 150</b>		<b>Ø 160</b>		<b>Ø 175</b>		<b>Ø 200</b>		<b>Ø 250</b>	
<b>Codice</b>	<b>€</b>	<b>Codice</b>	<b>€</b>	<b>Codice</b>	<b>€</b>	<b>Codice</b>	<b>€</b>	<b>Codice</b>	<b>€</b>	<b>Codice</b>	<b>€</b>	<b>Codice</b>	<b>€</b>	<b>Codice</b>	<b>€</b>
22x60	52/840N.C080P22	22x60	52/840N.C100P22	20x60	52/840N.C125P20	20X60	52/840N.C150P20	20X60	52/840N.C160P20	20X60	52/840N.C175P20	20X60	52/840N.C200P20	Fil 16M	52/840N.C250F16
27x60	52/840N.C080P27	27x60	52/840N.C100P27	22x60	52/840N.C125P22	22X60	52/840N.C150P22	22X60	52/840N.C160P22	22X60	52/840N.C175P22	22X60	52/840N.C200P22	Fil 18M	52/840N.C250F18
Fil 8M	52/840N.C080F8	Fil 8M	52/840N.C100F8	20x60	62840N.C125SP20	Fil 12M	52/840N.C150F12	Fil 12M	52/840N.C160F12	Fil 12M	52/840N.C175F12	Fil 12M	52/840N.C200F12	Fil 20M	52/840N.C250F20
Fil 10M	52/840N.C080F10	Fil 10M	52/840N.C100F10	22x60	62840N.C125SP22	Fil 14M	52/840N.C150F14	Fil 14M	52/840N.C160F14	Fil 14M	52/840N.C175F14	Fil 14M	52/840N.C200F14		
Fil 12M	52/840N.C080F12	Fil 12M	52/840N.C100F12	20X60	62840N.C125LP20	Fil 16M	52/840N.C150F16	Fil 16M	52/840N.C160F16	Fil 16M	52/840N.C175F16	Fil 16M	52/840N.C200F16		
Fil 16M	52/840N.C080F16	Fil 16M	52/840N.C100F16	22x60	62840N.C125LP22										
				20x60	62840N.C125XP20										
				22x60	62840N.C125XP22										
				Fil 12M	52/840N.C125F12										
				Fil 14M	52/840N.C125F14										
				Fil 16M	52/840N.C125F16										
				Fil 12M	62840N.C125SF12										
				Fil 14M	62840N.C125SF14										
				Fil 16M	62840N.C125SF16										
				Fil 12M	62840N.C125LF12										
				Fil 14M	62840N.C125LF14										
				Fil 16M	62840N.C125LF16										
				Fil 12M	62840N.C125XF12										
				Fil 14M	62840N.C125XF14										
				Fil 16M	62840N.C125XF16										

# 620/A840N

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	620/A840N.R080	€	620/A840N.B080	€	620/A840N.C080	€
100	35	123	20x50	41	40	110	620/A840N.R100	€	620/A840N.B100	€	620/A840N.C100	€
125	40	153	27x60	44	50	180	620/A840N.R125	€	620/A840N.B125	€	620/A840N.C125	€
125	40	154	27x60	55	60	350	62A/840N.R125S	€	62A/840N.B125S	€	62A/840N.C125S	€
125*	45	154	27x60	55	60	400	62A/840N.R125L	€	62A/840N.B125L	€	62A/840N.C125L	€
125**	50	154	27x60	55	60	430	-	€	62A/840N.B125X	€	62A/840N.C125X	€
150	40	179	27x60	45	50	220	620/A840N.R150	€	620/A840N.B150	€	620/A840N.C150	€
160	40	190	27x60	53	60	250	620/A840N.R160	€	620/A840N.B160	€	620/A840N.C160	€
175	50	206	27x60	55	60	280	620/A840N.R175	€	620/A840N.B175	€	620/A840N.C175	€
200	50	230	27x60	54	60	300	620/A840N.R200	€	620/A840N.B200	€	620/A840N.C200	€

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.  
**CON RUOTA NERA: ART. 620/A840NN**

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 620/A840NN**

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.  
**AVEC ROUE NOIR: ART. 620/A840NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.  
**MIT RAD: ART. 620/A840NN**

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 620/A840NN**

## 620/A840N A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	620A840NR080P22	22x60	620A840NR100P22	20x60	620A840NR125P20	20x60	620A840NR150P20	20x60	620A840NR160P20	20x60	620A840NR175P20
27x60	620A840NR080P27	27x60	620A840NR100P27	22x60	620A840NR125P22	22x60	620A840NR150P22	22x60	620A840NR160P22	22x60	620A840NR175P22
Fil 8M	620A840NR080F8	Fil 8M	620A840NR100F8	20X60	62A840NR125SP20	Fil 12M	620A840NR150F12	Fil 12M	620A840NR160F12	Fil 12M	620A840NR175F12
Fil 10M	620A840NR080F10	Fil 10M	620A840NR100F10	22X60	62A840NR125SP22	Fil 14M	620A840NR150F14	Fil 14M	620A840NR160F14	Fil 14M	620A840NR175F14
Fil 12M	620A840NR080F12	Fil 12M	620A840NR100F12	20X60	62A840NR125LP20	Fil 16M	620A840NR150F16	Fil 16M	620A840NR160F16	Fil 16M	620A840NR175F16
Fil 16M	620A840NR080F16	Fil 16M	620A840NR100F16	22X60	62A840NR125LP22						
				Fil 12M	620A840NR125F12						
				Fil 14M	620A840NR125F14						
				Fil 16M	620A840NR125F16						
				Fil 12M	62A840NR125SF12						
				Fil 14M	62A840NR125SF14						
				Fil 16M	62A840NR125SF16						
				Fil 12M	62A840NR125LF12						
				Fil 14M	62A840NR125LF14						
				Fil 16M	62A840NR125LF16						

Ø 200	
Codice	€
20x60	620A840NR200P20
22x60	620A840NR200P22
Fil 12M	620A840NR200F12
Fil 14M	620A840NR200F14
Fil 16M	620A840NR200F16

**620/A840N A RICHIESTA - ON REQUEST ■ BOCCOLA**

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620A840NB080P22	22x60	620A840NB100P22	20x60	620A840NB125P20	20x60	620A840NB150P20	20x60	620A840NB160P20	20x60	620A840NB175P20
27x60	620A840NB080P27	27x60	620A840NB100P27	22x60	620A840NB125P22	22x60	620A840NB150P22	22x60	620A840NB160P22	22x60	620A840NB175P22
Fil 8M	620A840NB080F8	Fil 8M	620A840NB100F8	20X60	62A840NB125SP20	Fil 12M	620A840NB150F12	Fil 12M	620A840NB160F12	Fil 12M	620A840NB175F12
Fil 10M	620A840NB080F10	Fil 10M	620A840NB100F10	22X60	62A840NB125SP22	Fil 14M	620A840NB150F14	Fil 14M	620A840NB160F14	Fil 14M	620A840NB175F14
Fil 12M	620A840NB080F12	Fil 12M	620A840NB100F12	20X60	62A840NB125LP20	Fil 16M	620A840NB150F16	Fil 16MF	620A840NB160F16	Fil 16M	620A840NB175F16
Fil 16M	620A840NB080F16	Fil 16M	620A840NB100F16	22X60	62A840NB125LP22						
				20X60	62A840NB125XP20						
				22X60	62A840NB125XP22						
				Fil 12M	620A840NB125F12						
				Fil 14M	620A840NB125F14						
				Fil 16M	620A840NB125F16						
				Fil 12M	62A840NB125SF12						
				Fil 14M	62A840NB125SF14						
				Fil 16M	62A840NB125SF16						
				Fil 12M	62A840NB125LF12						
				Fil 14M	62A840NB125LF14						
				Fil 16M	62A840NB125LF16						
				Fil 12M	62A840NB125XF12						
				Fil 14M	62A840NB125XF14						
				Fil 16M	62A840NB125XF16						

Ø 200	
Codice	€
20x60	620A840NB200P20
22x60	620A840NB200P22
Fil 12M	620A840NB200F12
Fil 14M	620A840NB200F14
Fil 16M	620A840NB200F16





620/A840N A RICHIESTA - ON REQUEST



CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	620A840NC080P22	22x60	620A840NC100P22	20x60	620A840NC125P20	20x60	620A840NC150P20	20x60	620A840NC160P20	20x60	620A840NC175P20
27x60	620A840NC080P27	27x60	620A840NC100P27	22x60	620A840NC125P22	22x60	620A840NC150P22	22x60	620A840NC160P22	22x60	620A840NC175P22
Fil 8M	620A840NC080F8	Fil 8M	620A840NC100F8	20x60	62A840NC125SP20	Fil 12M	620A840NC150F12	Fil 12M	620A840NC160F12	Fil 12M	620A840NC175F12
Fil 10M	620A840NC080F10	Fil 10M	620A840NC100F10	22x60	62A840NC125SP22	Fil 14M	620A840NC150F14	Fil 14M	620A840NC160F14	Fil 14M	620A840NC175F14
Fil 12M	620A840NC080F12	Fil 12M	620A840NC100F12	20x60	62A840NC125LP20	Fil 16M	620A840NC150F16	Fil 16MF	620A840NC160F16	Fil 16M	620A840NC175F16
Fil 16M	620A840NC080F16	Fil 16M	620A840NC100F16	22x60	62A840NC125LP22						
				20x60	62A840NC125XP20						
				22x60	62A840NC125XP22						
				Fil 12M	620A840NC125F12						
				Fil 14M	620A840NC125F14						
				Fil 16M	620A840NC125F16						
				Fil 12M	62A840NC125SF12						
				Fil 14M	62A840NC125SF14						
				Fil 16M	62A840NC125SF16						
				Fil 12M	62A840NC125LF12						
				Fil 14M	62A840NC125LF14						
				Fil 16M	62A840NC125LF16						
				Fil 12M	62A840NC125XF12						
				Fil 14M	62A840NC125XF14						
				Fil 16M	62A840NC125XF16						

Ø 200

Codice €

20x60	620A840NC200P20
22x60	620A840NC200P22
Fil 12M	620A840NC200F12
Fil 14M	620A840NC200F14
Fil 16M	620A840NC200F16

# 620/840N

Foto: Ø 200



							RULLO  Codice €	BOCCOLA  Codice €	CUSCINETTO  Codice €
80	30	104	20x50	41	40	90	620/840N.R080	620/840N.B080	620/840N.C080
100	35	123	20x50	41	40	110	620/840N.R100	620/840N.B100	620/840N.C100
125	40	153	27x60	44	50	180	620/840N.R125	620/840N.B125	620/840N.C125
150	40	179	27x60	45	50	220	620/840N.R150	620/840N.B150	620/840N.C150
160	40	190	27x60	53	60	250	620/840N.R160	620/840N.B160	620/840N.C160
175	50	206	27x60	55	60	280	620/840N.R175	620/840N.B175	620/840N.C175
200	50	230	27x60	54	60	300	620/840N.R200	620/840N.B200	620/840N.C200
250	60	293	27x60	77	90	400	620/840N.R250	620/840N.B250	620/840N.C250

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 620/840NN**

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 620/840NN**

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIR: ART. 620/840NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT RAD: ART. 620/840NN**

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 620/840NN**

## **620/840N A RICHIESTA - ON REQUEST** **RULLO**

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175		Ø 200		Ø 250	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
22x60	620840N.R080P22	22x60	620840N.R100P22	20x60	620840N.R125P20	20x60	620840N.R150P20	20x60	620840N.R160P20	20x60	620840N.R175P20	20x60	620840N.R200P20	16M	620840N.R250F16
27x60	620840N.R080P27	27x60	620840N.R100P27	22x60	620840N.R125P22	22x60	620840N.R150P22	22x60	620840N.R160P22	22x60	620840N.R175P22	22x60	620840N.R200P22	18M	620840N.R250F18
Fil 8M	620840N.R080F8	Fil 8M	620840N.R100F8	Fil 12M	620840N.R125F12	Fil 12M	620840N.R150F12	Fil 12M	620840N.R160F12	Fil 12M	620840N.R175F12	Fil 12M	620840N.R200F12	20M	620840N.R250F20
Fil 10M	620840N.R080F10	Fil 10M	620840N.R100F10	Fil 14M	620840N.R125F14	Fil 14M	620840N.R150F14	Fil 14M	620840N.R160F14	Fil 14M	620840N.R175F14				
Fil 12M	620840N.R080F12	Fil 12M	620840N.R100F12	Fil 16M	620840N.R125F16	Fil 16M	620840N.R150F16	Fil 16M	620840N.R160F16						
Fil 16M	620840N.R080F16	Fil 16M	620840N.R100F16												

## **620/840N A RICHIESTA - ON REQUEST** **BOCCOLA**

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175		Ø 200		Ø 250	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
22x60	620840N.B080P22	22x60	620840N.B100P22	20x60	620840N.B125P20	20x60	620840N.B150P20	20x60	620840N.B160P20	20x60	620840N.B175P20	16M	620840N.B200P20	16M	620840N.B250F16
27x60	620840N.B080P27	27x60	620840N.B100P27	22x60	620840N.B125P22	22x60	620840N.B150P22	22x60	620840N.B160P22	22x60	620840N.B175P22	18M	620840N.B200P22	18M	620840N.B250F18
Fil 8M	620840N.B080F8	Fil 8M	620840N.B100F8	Fil 12M	620840N.B125F12	Fil 12M	620840N.B150F12	Fil 12M	620840N.B160F12	Fil 12M	620840N.B175F12	20M	620840N.B200F12	20M	620840N.B250F20
Fil 10M	620840N.B080F10	Fil 10M	620840N.B100F10	Fil 14M	620840N.B125F14	Fil 14M	620840N.B150F14	Fil 14M	620840N.B160F14						
Fil 12M	620840N.B080F12	Fil 12M	620840N.B100F12	Fil 16M	620840N.B125F16	Fil 16M	620840N.B150F16	Fil 16M	620840N.B160F16						
Fil 16M	620840N.B080F16	Fil 16M	620840N.B100F16												


**620/840N A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO**

<b>Ø 80</b>		<b>Ø 100</b>		<b>Ø 125</b>		<b>Ø 150</b>		<b>Ø 160</b>		<b>Ø 175</b>	
	<b>Codice €</b>		<b>Codice €</b>		<b>Codice €</b>		<b>Codice €</b>		<b>Codice €</b>		<b>Codice €</b>
22x60	620840N.C080P22	22x60	620840N.C100P22	20x60	620840N.C125P20	20x60	620840N.C150P20	20x60	620840N.C160P20	20x60	620840N.C175P20
27x60	620840N.C080P27	27x60	620840N.C100P27	22x60	620840N.C125P22	22x60	620840N.C150P22	22x60	620840N.C160P22	22x60	620840N.C175P22
Fil 8M	620840N.C080F8	Fil 8M	620840N.C100F8	Fil 12M	620840N.C125F12	Fil 12M	620840N.C150F12	Fil 12M	620840N.C160F12	Fil 12M	620840N.C175F12
Fil 10M	620840N.C080F10	Fil 10M	620840N.C100F10	Fil 14M	620840N.C125F14	Fil 14M	620840N.C150F14	Fil 14M	620840N.C160F14	Fil 14M	620840N.C175F14
Fil 12M	620840N.C080F12	Fil 12M	620840N.C100F12	Fil 16M	620840N.C125F16	Fil 16M	620840N.C150F16	Fil 16M	620840N.C160F16	Fil 16M	620840N.C175F16
Fil 16M	620840N.C080F16	Fil 16M	620840N.C100F16								

<b>Ø 200</b>		<b>Ø 250</b>	
	<b>Codice €</b>		<b>Codice €</b>
20x60	620840N.C200P20	Fil 16M	620840N.C250F16
22x60	620840N.C200P22	Fil 18M	620840N.C250F18
Fil 12M	620840N.C200F12	Fil 20M	620840N.C250F20
Fil 14M	620840N.C200F14		
Fil 16M	620840N.C200F16		

# SERIE PESANTE



## 700/N

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	<b>700/N.R080</b>		<b>700/N.B080</b>		<b>700/N.C080</b>	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	<b>700/N.R125</b>		<b>700/N.B125</b>		<b>700/N.C125</b>	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	<b>700/N.R150</b>		<b>700/N.B150</b>		<b>700/N.C150</b>	
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	<b>700/N.R160</b>		<b>700/N.B160</b>		<b>700/N.C160</b>	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	<b>700/N.R175</b>		<b>700/N.B175</b>		<b>700/N.C175</b>	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	<b>700/N.R200</b>		<b>700/N.B200</b>		<b>700/N.C200</b>	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100	<b>700/N.R250</b>		<b>700/N.B250</b>		<b>700/N.C250</b>	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 700/NN**

Zincate swivel castor, heavy duty. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 700/NN**

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 700/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 700/NN**

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 700/NN**

## 710/N

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
80	30	112	85x100	60x80	9	40	150	150	Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	35	132	85x100	60x80	9	40	180	180	<b>710/N.R080</b>		<b>710/N.B080</b>		<b>710/N.C080</b>	
125	40	159	95x110	60x80	9	50	350	350	<b>710/N.R125</b>		<b>710/N.B125</b>		<b>710/N.C125</b>	
150	40	187	110x145	80x105	11	50	380	380	<b>710/N.R150</b>		<b>710/N.B150</b>		<b>710/N.C150</b>	
160	40	207	110x145	80x105	11	60	480	480	<b>710/N.R160</b>		<b>710/N.B160</b>		<b>710/N.C160</b>	
175	50	214	110x145	80x105	11	60	530	530	<b>710/N.R175</b>		<b>710/N.B175</b>		<b>710/N.C175</b>	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	550	550	<b>710/N.R200</b>		<b>710/N.B200</b>		<b>710/N.C200</b>	
250	60	308	160x195	120x160	15	75	1100	1100	<b>710/N.R250</b>		<b>710/N.B250</b>		<b>710/N.C250</b>	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 710/NN**

Zincate fixed castor, heavy duty. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 710/NN**

Support fixe, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 710/NN**

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 710/NN**

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 710/NN**

## 700/NF

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	<b>700/NF.R080</b>		<b>700/NF.B080</b>		<b>700/NF.C080</b>	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	<b>700/NF.R125</b>		<b>700/NF.B125</b>		<b>700/NF.C125</b>	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	<b>700/NF.R150</b>		<b>700/NF.B150</b>		<b>700/NF.C150</b>	
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	<b>700/NF.R160</b>		<b>700/NF.B160</b>		<b>700/NF.C160</b>	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	<b>700/NF.R175</b>		<b>700/NF.B175</b>		<b>700/NF.C175</b>	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	<b>700/NF.R200</b>		<b>700/NF.B200</b>		<b>700/NF.C200</b>	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 700/NNF**

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 700/NNF**

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 700/NNF**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 700/NNF**

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 700/NNF**

# 700/NFP

Foto: Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	700/NFP.R080	€	700/NFP.B080	€	700/NFP.C080	€
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	700/NFP.R100	€	700/NFP.B100	€	700/NFP.C100	€
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	700/NFP.R125	€	700/NFP.B125	€	700/NFP.C125	€
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	700/NFP.R150	€	700/NFP.B150	€	700/NFP.C150	€
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	700/NFP.R160	€	700/NFP.B160	€	700/NFP.C160	€
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	700/NFP.R175	€	700/NFP.B175	€	700/NFP.C175	€
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	700/NFP.R200	€	700/NFP.B200	€	700/NFP.C200	€
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100	700/NFP.R250	€	700/NFP.B250	€	700/NFP.C250	€

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 700/NNFP**

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 700/NNFP**

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 700/NNFP**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 700/NNFP**

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 700/NNFP**

# 720/N

Foto: Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	109	22x60	39	40	150	720/N.R080	€	720/N.B080	€	720/N.C080	€		
100	35	129	22x60	39	40	180	720/N.R100	€	720/N.B100	€	720/N.C100	€		
125	40	156	27x60	42	50	350	720/N.R125	€	720/N.B125	€	720/N.C125	€		
150	40	182	27x60	38	50	380	720/N.R150	€	720/N.B150	€	720/N.C150	€		
160	40	202	27x60	53	60	480	720/N.R160	€	720/N.B160	€	720/N.C160	€		
175	50	209	27x60	53	60	530	720/N.R175	€	720/N.B175	€	720/N.C175	€		
200	50	242	27x60	57	60	550	720/N.R200	€	720/N.B200	€	720/N.C200	€		
250	60	308	27x60	63	75	1100	720/N.R250	€	720/N.B250	€	720/N.C250	€		

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 720/NN**

Zincate swivel stem castor, heavy duty. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 720/NN**

Support pivotant à tige, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé de première blanc ou noir qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 720/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 720/NN**

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, ruota de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 720/NN**

## 720/N A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/N.R080P20	20x60	720/N.R100P20	20x60	720/N.R125P20
27x60	720/N.R080P27	27x60	720/N.R100P27	22x60	720/N.R125P22
Fil 12M	720/N.R080F12	Fil 12M	720/N.R100F12	Fil 12M	720/N.R125F12
Fil 14M	720/N.R080F14	Fil 14M	720/N.R100F14	Fil 14M	720/N.R125F14
Fil 16M	720/N.R080F16	Fil 16M	720/N.R100F16	Fil 16M	720/N.R125F16

## 720/N A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/N.B080P20	20x60	720/N.B100P20	20x60	720/N.B125P20
27x60	720/N.B080P27	27x60	720/N.B100P27	22x60	720/N.B125P22
Fil 12M	720/N.B080F12	Fil 12M	720/N.B100F12	Fil 12M	720/N.B125F12
Fil 14M	720/N.B080F14	Fil 14M	720/N.B100F14	Fil 14M	720/N.B125F14
Fil 16M	720/N.B080F16	Fil 16M	720/N.B100F16	Fil 16M	720/N.B125F16


**720/N A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO**

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/N.C080P20	20x60	720/N.C100P20	20x60	720/N.C125P20
27x60	720/N.C080P27	27x60	720/N.C100P27	22x60	720/N.C125P22
Fil 12M	720/N.C080F12	Fil 12M	720/N.C100F12	Fil 12M	720/N.C125F12
Fil 14M	720/N.C080F14	Fil 14M	720/N.C100F14	Fil 14M	720/N.C125F14
Fil 16M	720/N.C080F16	Fil 16M	720/N.C100F16	Fil 16M	720/N.C125F16

# 720/NF

Foto: Ø 200



	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 175	Ø 200
RULLO							
Codice							
€							
BOCCOLA							
Codice							
€							
CUSCINETTO							
Codice							
€							

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 720/NNF**

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 720/NNF**

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 720/NNF**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 720/NNF**

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 720/NNF**


**720/NF A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO**

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NF.R080P20	20x60	720/NF.R100P20	20x60	720/NF.R125P20
27x60	720/NF.R080P27	27x60	720/NF.R100P27	22x60	720/NF.R125P22
Fil 12M	720/NF.R080F12	Fil 12M	720/NF.R100F12	Fil 12M	720/NF.R125F12
Fil 14M	720/NF.R080F14	Fil 14M	720/NF.R100F14	Fil 14M	720/NF.R125F14
Fil 16M	720/NF.R080F16	Fil 16M	720/NF.R100F16	Fil 16M	720/NF.R125F16


**720/NF A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA**

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NF.B080P20	20x60	720/NF.B100P20	20x60	720/NF.B125P20
27x60	720/NF.B080P27	27x60	720/NF.B100P27	22x60	720/NF.B125P22
Fil 12M	720/NF.B080F12	Fil 12M	720/NF.B100F12	Fil 12M	720/NF.B125F12
Fil 14M	720/NF.B080F14	Fil 14M	720/NF.B100F14	Fil 14M	720/NF.B125F14
Fil 16M	720/NF.B080F16	Fil 16M	720/NF.B100F16	Fil 16M	720/NF.B125F16


**720/NF A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO**

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NF.C080P20	20x60	720/NF.C100P20	20x60	720/NF.C125P20
27x60	720/NF.C080P27	27x60	720/NF.C100P27	22x60	720/NF.C125P22
Fil 12M	720/NF.C080F12	Fil 12M	720/NF.C100F12	Fil 12M	720/NF.C125F12
Fil 14M	720/NF.C080F14	Fil 14M	720/NF.C100F14	Fil 14M	720/NF.C125F14
Fil 16M	720/NF.C080F16	Fil 16M	720/NF.C100F16	Fil 16M	720/NF.C125F16

# 720/NFP

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	109	22x60	39	40	150	720/NFP.R080	€	720/NFP.B080	€	720/NFP.C080	€
100	35	129	22x60	39	40	180	720/NFP.R100	€	720/NFP.B100	€	720/NFP.C100	€
125	40	156	27x60	42	50	350	720/NFP.R125	€	720/NFP.B125	€	720/NFP.C125	€
150	40	182	27x60	38	50	380	720/NFP.R150	€	720/NFP.B150	€	720/NFP.C150	€
160	40	202	27x60	53	60	480	720/NFP.R160	€	720/NFP.B160	€	720/NFP.C160	€
175	50	209	27x60	53	60	530	720/NFP.R175	€	720/NFP.B175	€	720/NFP.C175	€
200	50	242	27x60	57	60	550	720/NFP.R200	€	720/NFP.B200	€	720/NFP.C200	€
250	60	308	27x60	63	75	1100	720/NFP.R250	€	720/NFP.B250	€	720/NFP.C250	€

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.  
**CON RUOTA NERA: ART. 720/NNFP**

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6.  
**WITH BLACK WHEEL: ART. 720/NNFP**

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.  
**AVEC ROUE NOIRE: ART. 720/NNFP**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.  
**MIT SCHWARZEM RAD: ART. 720/NNFP**

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.  
**CON RUEDA NEGRA: ART. 720/NNFP**

## 720/NFP A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NFP.R080P20	20x60	720/NFP.R100P20	20x60	720/NFP.R125P20
27x60	720/NFP.R080P27	27x60	720/NFP.R100P27	22x60	720/NFP.R125P22
Fil 12M	720/NFP.R080F12	Fil 12M	720/NFP.R100F12	Fil 12M	720/NFP.R125F12
Fil 14M	720/NFP.R080F14	Fil 14M	720/NFP.R100F14	Fil 14M	720/NFP.R125F14
Fil 16M	720/NFP.R080F16	Fil 16M	720/NFP.R100F16	Fil 16M	720/NFP.R125F16

## 720/NFP A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NFP.B080P20	20x60	720/NFP.B100P20	20x60	720/NFP.B125P20
27x60	720/NFP.B080P27	27x60	720/NFP.B100P27	22x60	720/NFP.B125P22
Fil 12M	720/NFP.B080F12	Fil 12M	720/NFP.B100F12	Fil 12M	720/NFP.B125F12
Fil 14M	720/NFP.B080F14	Fil 14M	720/NFP.B100F14	Fil 14M	720/NFP.B125F14
Fil 16M	720/NFP.B080F16	Fil 16M	720/NFP.B100F16	Fil 16M	720/NFP.B125F16

## 720/NFP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NFP.C080P20	20x60	720/NFP.C100P20	20x60	720/NFP.C125P20
27x60	720/NFP.C080P27	27x60	720/NFP.C100P27	22x60	720/NFP.C125P22
Fil 12M	720/NFP.C080F12	Fil 12M	720/NFP.C100F12	Fil 12M	720/NFP.C125F12
Fil 14M	720/NFP.C080F14	Fil 14M	720/NFP.C100F14	Fil 14M	720/NFP.C125F14
Fil 16M	720/NFP.C080F16	Fil 16M	720/NFP.C100F16	Fil 16M	720/NFP.C125F16

# SERIE PESANTISSIMA



## 1505/N

Foto: Ø 200



Ø	H	L	B1	B2	B3	R	W	M	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	350	1505/N.R100	€	1505/N.B100	€	1505/N.C100	€
125	45	159	85x105	60x80	9	42	50	350	1505/N.R125	€	1505/N.B125	€	1505/N.C125	€
150	50	210	140x175	105x140	15	50	75	600	-	-	-	-	1505/N.C150	€
160	50	215	140x175	105x140	15	50	75	700	-	-	-	-	1505/N.C160	€
200	55	262	140x175	105x140	15	45	75	1000	-	-	-	-	1505/N.C200	€

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel castor, range pesantissima. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à platine, zingué, série pesantissima. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie pesantissima. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria, serie pesantissima, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

## 1515/N

Foto: Ø 200



Ø	H	L	B1	B2	B3	R	W	M	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	40	147	95x110	60x80	9	50	350	350	1515/N.R100	€	1515/N.B100	€	1515/N.C100	€
125	45	159	95x110	60x80	9	50	350	350	1515/N.R125	€	1515/N.B125	€	1515/N.C125	€
150	50	210	145x170	105x140	15	85	600	600	-	-	-	-	1515/N.C150	€
160	50	215	145x170	105x140	15	85	700	700	-	-	-	-	1515/N.C160	€
200	55	262	145x170	105x140	15	85	1000	1000	-	-	-	-	1515/N.C200	€

Supporto a piastra fissa serie pesantissima, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate fixed castor, range pesantissima. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support fixe, zingué, série pesantissima. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Bockgehäuse, Serie pesantissima. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa fija, serie pesantissima, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

## 1505/NFP

Foto: Ø 200



Ø	H	L	B1	B2	B3	R	W	M	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	350	1505/NFP.R100	€	1505/NFP.B100	€	1505/NFP.C100	€
125	45	159	85x105	60x80	9	42	50	350	1505/NFP.R125	€	1505/NFP.B125	€	1505/NFP.C125	€
150	50	210	140x175	105x140	15	50	75	600	-	-	-	-	1505/NFP.C150	€
160	50	215	140x175	105x140	15	50	75	700	-	-	-	-	1505/NFP.C160	€
200	55	262	140x175	105x140	15	45	75	1000	-	-	-	-	1505/NFP.C200	€

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel stem castor, range pesantissima, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, zingué, série pesantissima, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie pesantissima, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria, serie pesantissima, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.



# 1520/N

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	40	144	27x60	42	50	350	1520/N.R100		1520/N.B100		1520/N.C100	
125	45	156	27x60	42	50	350	1520/N.R125		1520/N.B125		1520/N.C125	
150	50	210	27X60	50	75	600	-	-	-	-	1520/N.C150	
150	50	210	40X100	50	75	600	-	-	-	-	1520/N.C150P4	
160	50	215	27X60	50	75	700	-	-	-	-	1520/N.C160	
160	50	215	40X100	50	75	700	-	-	-	-	1520/N.C160P4	
200	55	262	27X60	45	75	1000	-	-	-	-	1520/N.C200	
200	55	262	40X100	45	75	1000	-	-	-	-	1520/N.C200P4	

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel stem castor, range pesantissima. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, zingué, série pesantissima. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie pesantissima. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de perno giratorio, serie muy pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

# 1520/NFP

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	40	144	27x60	42	50	350	1520/NFP.R100		1520/NFP.B100		1520/NFP.C100	
125	45	156	27x60	42	50	350	1520/NFP.R125		1520/NFP.B125		1520/NFP.C125	
150	50	210	27x60	50	75	600	-	-	-	-	1520/NFP.C150	
150	50	210	40x100	50	75	600	-	-	-	-	1520/NFP.C150P4	
160	50	215	27X60	50	75	700	-	-	-	-	1520/NFP.C160	
160	50	215	40X100	50	75	700	-	-	-	-	1520/NFP.C160P4	
200	55	262	27X60	45	75	1000	-	-	-	-	1520/NFP.C200	
200	55	262	40X100	45	75	1000	-	-	-	-	1520/NFP.C200P4	

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel stem castor, range "Pesantissima", with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, zingué, série "Pesantissima", avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie pesantissima, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de perno giratorio, serie pesantissima, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

# SERIE MEDIA ELETTROSALDATA



## 1400X/840NL

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250			1400X/840NL.100	
125	45	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400			1400X/840NL.125	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	600			1400X/840NL.150	
200	55	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000			1400X/840NL.200	
250	60	300	160x200	120x160	17	90	92	1100			1400X/840NL.250	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiata in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici; zincato. Ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zinc plated welded castor with swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing. Heavy duty nylon 6 wheel.

Chape à platine pivotante, mécano soudé, zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux conique. Roue en polyamide 6. Serie lourde.

Geschweißtes Lenkgehäuse, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid 6, schwere Ausführung.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Zincado. Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesado.

## 1410/840NL

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	55	250				1410/840NL.100	
125	45	180	110x135	80x105	12,5	65	400				1410/840NL.125	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	65	600				1410/840NL.150	
200	55	250	110x135	80x105	12,5	65	1000				1410/840NL.200	
250	60	300	160x200	120x160	17	92	1100				1410/840NL.250	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zinc plated welded fixed castor. Heavy duty nylon 6 wheel.

Chape fixe, mécano soudé, zinguée. Roue en polyamide 6. Serie lourde.

Geschweißtes Bockgehäuse, Verzinkt. Rad aus Polyamid 6, schwere Ausführung.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesado.

## 1400XP/840NL

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250			1400XP840NL.100	
125	45	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400			1400XP840NL.125	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	600			1400XP840NL.150	
200	55	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000			1400XP840NL.200	
250	60	300	160x200	120x160	17	90	92	1100			1400XP840NL.250	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiata in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante. Disponibile anche con freno direzionale.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing. Heavy duty nylon 6 wheel. Available also with 4 positions directional lock.

Chape à platine pivotante mécano soudé avec frein, zinguée. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux conique. Roue en polyamide 6. Serie lourde. Disponible avec frein directionnel.

Geschweißtes Lenkgehäuse mit Totalfeststeller, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid 6, schwere Ausführung. Lieferbar mit 4 Fachrichtungsfeststeller.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Zincado. Dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesado. También disponible con freno de dirección.

# SERIE MAXI



## 1600/850N

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	W	B	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	CUSCINETTO	Code	€
100	50	147	110x135	80x105	12,5	49	65	500	500	1600/850N.100		
125	50	170	110x135	80x105	12,5	49	65	700	700	1600/850N.125		
150	50	201	110x135	80x105	12,5	64	65	800	800	1600/850N.150		
160	50	206	110x135	80x105	12,5	64	65	850	850	1600/850N.160		
200	50	245	110x135	80x105	12,5	75	65	1000	1000	1600/850N.200		

Supporto elettrosaldato a piastra girevole, rotante su cuscinetti a sfera, serie maxi, zincato; ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fabricated zincate swivel castor, on balls bearing, range "maxi", extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine mecano-soudée, avec roulements à billes zingué, série "maxi"; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Verzinktes geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Drehkranz auf Kugellager, serie "maxi", Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria, serie maxi, zincado; rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, eje con cojinete a billes.

## 1610/850N

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	W	B	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	CUSCINETTO	Code	€
100	50	147	110x135	80x105	12,5	65	65	500	500	1610/850N.100		
125	50	170	110x135	80x105	12,5	65	65	700	700	1610/850N.125		
150	50	201	110x135	80x105	12,5	65	65	800	800	1610/850N.150		
160	50	206	110x135	80x105	12,5	65	65	850	850	1610/850N.160		
200	50	245	110x135	80x105	12,5	65	65	1000	1000	1610/850N.200		

Supporto elettrosaldato a piastra fissa, serie maxi, zincato; ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fabricated zincate fixed castor, range "maxi", Extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Chape fixe mecano-soudée, zingué, série "maxi"; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Verzinktes geschweißtes Bockgehäuse, Serie "maxi", Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa fija, serie maxi, zincado; rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, eje con cojinete a billes.

## 1600/P850N

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	W	B	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	CUSCINETTO	Code	€
100	50	147	110x135	80x105	12,5	49	65	500	500	1600/P850N.100		
125	50	170	110x135	80x105	12,5	49	65	700	700	1600/P850N.125		
150	50	201	110x135	80x105	12,5	64	65	800	800	1600/P850N.150		
160	50	206	110x135	80x105	12,5	64	65	850	850	1600/P850N.160		
200	50	245	110x135	80x105	12,5	75	65	1000	1000	1600/P850N.200		

Supporto elettrosaldato a piastra girevole, rotante su cuscinetti a sfera, serie maxi, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fabricated zincate swivel castor, on balls bearing range "maxi", with locking device for wheel and swivelling part, extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine mecano-soudée, avec roulements à billes, zingué, série "maxi", avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Verzinktes geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Drehkranz auf Kugellager, Serie "maxi", Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria, serie maxi, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, eje con cojinete a billes.

Disponibile anche con freno direzionale a 4 posizioni 90°


Available also with 4 positions directional lock 90°

Disponibile avec frein directionnel 4 positions 90°

Lieferbar auch mit 4 Fach 90° Richtungsfeststeller.

\* también disponible con freno direccional de 4 posiciones de 90°

# SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



## 2505/GN

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	CUSCINETTO	Codice	€
100	50	168	140x175	105x140	13	35	130	900			2505/GN.C100L	
125	50	185	140x175	105x140	13	65	120	1000			2505/GN.C125L	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	120	1300			2505/GN.C150L	
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1500			2505/GN.C160L	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	120	1800			2505/GN.C200L	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	2500			2505/GN.C250	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldada, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore, doppia ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo extra-pesante.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldada range. Waterproof rolling motion, greased by grease nipple. Heavy range double wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldada. Roue jumellée en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldada, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppelverstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante elettrosaldada, doble, electrosoldado y pintado, grupo giratorio hermético y lubricado mediante engrasador, rueda doble de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

## 2515/GN

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	CUSCINETTO	Codice	€
100	50	168	140x165	105x140	13	130	900				2515/GN.C100L	
125	50	185	140x175	105x140	13	120	1000				2515/GN.C125L	
150	50	215	140x175	105x140	13	120	1300				2515/GN.C150L	
160	50	233	140x175	105x140	13	130	1500				2515/GN.C160L	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	120	1800				2515/GN.C200L	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	150	2500				2515/GN.C250	

Supporto a piastra fissa verniciato, serie extra-pesante elettrosaldada, doppia ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo extra-pesante.

Electrosoldered and painted fixed castor, extra-pesante elettrosaldada range. Heavy range double wheel of high quality nylon 6.

Support fixe, mécano soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldada. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldada. Doppel-verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa fija pintado, serie extra-pesante electrosoldada, rueda doble de nylon 6 de primera calidad, tipo extra-pesada.

## 2505/GNFP

Foto: Ø 200



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	CUSCINETTO	Codice	€
100	50	168	140x175	105x140	13	35	130	900			2505/GNFP.C100L	
125	50	185	140x175	105x140	13	65	120	1000			2505/GNFP.C125L	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	120	1300			2505/GNFP.C150L	
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1500			2505/GNFP.C160L	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	120	1800			2505/GNFP.C200L	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	2500			2505/GNFP.C250	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldada, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore, doppia ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo extra-pesante.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldada range. Waterproof rolling motion, greased by grease nipple. Heavy range double wheel of high quality nylon 6.


Support pivotant à platine, mécano soudé, verni avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldada. Roue jumellée en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldada, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppelverstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria pintado, serie extra-pesante electrosoldada, grupo giratorio hermético y lubricado mediante engrasador, rueda doble de nylon 6 de primera calidad, tipo extra-pesante.

# 1850/NDEC

Foto : Ø 200



d	D		b	a				CUSCINETTO 	Codice	€
50	62	32	26	6	15	35x11	220		1850/NDEC.050	
75	100	40	30	13,5	20	47x14	380		1850/NDEC.075	
105	125	27	20	7	15	35x11	600		1850/NDEC.105	
130	150	45	35	10	20	47x14	750		1850/NDEC.130	
150	170	50	40	10	20	47x14	900		1850/NDEC.150	
200	227	50	40	10	20	47x14	1300		1850/NDEC.200	
250	286	60	45	15	25	52x15	2500		1850/NDEC.250	
300	330	60	45	15	30	62x16	2100		1850/NDEC.300	

Ruota 'DECAUVILLE' in nylon bianco di prima scelta adatta per binari tipo ferrovia.

High quality white nylon wheel "DECAUVILLE" for rails.

Roue en polyamide blanc de première qualité "DECAUVILLE" utilisée pour des rails.

Spurkranz-Radd aus hochwertigem gedrehtem Gusspolyamid.

Rueda de nylon blanco de primera calidad aptas para rieles tipo ferrocarril.

# 1850/NTR

Foto : Ø 200



			C			CUSCINETTO 	Codice	€
50	18	10	12	22x6	50		1850/NTR.05018	
75	22	12	16	32x10	75		1850/NTR.07522	
100	24	15	18	35x11	150		1850/NTR.10024	
100	40	15	20	35x11	400		1850/NTR.10040	
120	33	20	25	47x14	200		1850/NTR.12033	
125	50	20	25	47x14	700		1850/NTR.12550	
150	33	20	25	47x14	900		1850/NTR.15033	
150	50	20	25	47x14	1200		1850/NTR.15050	
200	33	20	25	47x14	500		1850/NTR.20033	
200	50	20	25	47x14	1000		1850/NTR.20050	
245	50	25	25	62x17	2200		1850/NTR.24550	
245	50	30	25	62x17	2200		1850/NTR.24550F	

Ruote in nylon bianco a canale triangolare adatte per cancelli e portoni.

High quality white nylon wheel used on inverted angle iron track. Hub on ball bearing

Roue en polyamide blanc de première qualité à gorge triangulaire indiquée pour porte coulissantes. Moyeu avec roulement à billes.

Rad aus hochwertigem gedrehtem Gusspolyamid. Nabe auf Kugellager.

Rueda de nylon blanco de primera calidad con canal triangular aptas para puertas correderas y cierres.